

SZYBKA, KOMPAKTOWA I WYDAJNA ENERGETYCZNIE MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA



i-SENSYS LBP6030B

Przystępne cenowo, kompaktowe, monochromatyczne drukarki laserowe zapewniające wysokiej jakości wydruki w krótkim czasie – idealne rozwiązanie na domowe biurko lub do małego biura.

Bardzo szybkie drukowanie

Technologia szybkiego wydruku pierwszej strony firmy Canon i duża szybkość drukowania (18 str./min) sprawiają, że nie trzeba czekać na dokumenty.

Wydajność i ekologiczna konstrukcja

Uniwersalna, nadająca się do recyklingu kasetka drukująca firmy Canon pozwala wyeliminować czynności konserwacyjne. Funkcje oszczędzania energii pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze – urządzenie cechuje się czołową na rynku wydajnością energetyczną.



**BARDZO SZYBKIE
DRUKOWANIE**



**BEZPROBLEMOWA
ŁĄCZNOŚĆ**



**WYDAJNOŚĆ
I EKOLOGICZNA
KONSTRUKCJA**

Bezproblemowa łączność

Szybkie złącze USB umożliwia bezpośrednie połączenie z komputerem.

Canon

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS LBP6030B

MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania	18 str./min w trybie monochromatycznym (A4) ¹
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Jakość wydruku	Maks. 2400 × 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzenia obrazu
Rozdzielczość drukowania	Maks. 600 × 600 dpi
Czas nagrzewania	W przybliżeniu 1 s z trybu uśpienia 10 s lub mniej po włączeniu zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	W przybliżeniu 7,8 s lub mniej
Cykl pracy	Maks. 5000 stron miesięcznie
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podajnik papieru (standardowy)	Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy
Odbiornik papieru	100 arkuszy wydrukiem do dołu
Typy nośników	Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, koperty
Rozmiary nośników	A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / formaty niestandardowe koperta, koperta COM10 koperta Monarch koperta C5 DL szerokość 76,2 do 216 mm x długość 188 do 356 mm
Gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m ²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 870 W lub mniej Praca (w przybliżeniu): około 330 W Tryb gotowości (w przybliżeniu): około 1,8 W lub mniej Tryb uśpienia (w przybliżeniu): około 0,8 W lub mniej Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,47 kWh/tydzień
Poziom hałasu	Moc akustyczna ² : Praca: 6,34 B lub mniej Tryb gotowości: poniżej poziomu stłyszalności Ciśnienie akustyczne ² : Praca: 49,2 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu stłyszalności
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Masa	W przybliżeniu 5,0 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Panel sterowania	2 wskaźnik LED, 2 przycisk obsługi
KONTROLER	
Pamięć	32 MB
Języki obsługi drukarki	UFRII LT
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 Hi-Speed
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS 10.6–10.9 / Linux3 / Citrix(FR2)
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety uniwersalne	Standardowo: kasetka 725 (1600 stron) ⁵

Przypisy

- ^[1] Szybkość druku może być niższa w zależności od ustawień sterownika drukarki, formatu i rodzaju papieru oraz liczby drukowanych stron.
- ^[2] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- ^[3] Dystrybucja tylko przez Internet.
- ^[4] Na podstawie normy ISO/IEC 19752.
- ^[5] Drukarka jest dostarczana z kasetką startową na 700 stron.

Standardowe oświadczenia

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2022