

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA RÁPIDA, COMPACTA E ENERGETICAMENTE EFICIENTE.



i-SENSYS LBP6030B

Impressoras laser monocromáticas compactas e económicas, ideais para utilização em casa ou em pequenos escritórios, que proporcionam impressões rápidas e de qualidade elevada.

Impressões rápidas

Não é preciso esperar pelos documentos graças às tecnologias Quick First-Print da Canon com uma rápida velocidade de impressão de 18 páginas por minuto.

Eficiente e sustentável

A cartridge de toner reciclável da Canon permite um funcionamento sem manutenção. Com funcionalidades de poupança de energia, poupe tempo e dinheiro com a eficiência energética líder de mercado.



IMPRESSÕES
RÁPIDAS



CONETIVIDADE
PERFEITA



EFICIENTE E
SUSTENTÁVEL

Conetividade fácil

Com conetividade USB de alta velocidade para ligação direta ao PC.

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

i-SENSYS LBP6030B

MOTOR DA IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	18 ppm, monocromática (A4) ¹
Método de impressão	Impressão laser monocromática
Qualidade de impressão	Até 2400 x 600 dpi com Aperfeiçoamento Automático da Imagem
Resolução de impressão	Até 600 x 600 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 1 segundo a partir do modo de suspensão 10 segundos, ou menos, após ligar a impressora
Tempo de saída da primeira página	Aprox. 7,8 segundos ou menos
Ciclo de trabalho	Máx. 5000 páginas por mês
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Entrada de papel (standard)	Tabuleiro multifunções para 150 folhas
Saída de papel	100 folhas com face impressa para baixo
Tipos de suportes	Papel normal, papel grosso, transparência, etiqueta, envelope
Formatos dos suportes	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Formato personalizado Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL largura de 76,2 a 216 mm x comprimento de 188 a 356 mm
Gramagens dos suportes	Tabuleiro multifunções: 60 a 163 g/m ²
CARATERÍSTICAS GERAIS	
Requisitos de energia	CA 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 870 W ou menos Ativa: em média aprox. 330 W Em espera: em média, aprox. 1,8 W ou menos Hibernação: em média, aprox. 0,8 W ou menos Consumo elétrico típico (TEC): 0,47 kWh/semana
Nível de ruído	Potência de som ² : Ativa: 6,34 dB ou menos Em espera: inaudível Pressão sonora ³ : Ativa: 49,2 dB (A) Em espera: inaudível
Dimensões (L x P x A)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Peso	Aprox. 5,0 Kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Painel de controlo	2 indicadores LED, 2 teclas de função
CONTROLADOR	
Memória	32MB
Linguagens da impressora	UFRII LT
Interface e conectividade	USB 2.0 Hi-Speed
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS 10.6 a 10.9/Linux 3/Citrix (FR2)
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Standard: cartridge 725 (1600 páginas ⁴) ⁵

Notas de rodapé

- ⁽¹⁾ A velocidade de impressão pode diminuir de acordo com as definições do controlador da impressora, formato do papel, tipo de papel e número de páginas impressas
- ⁽²⁾ Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- ⁽³⁾ Apenas distribuição na Web
- ⁽⁴⁾ Com base na norma ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ A impressora inclui uma cartridge inicial para 700 páginas

Renúncias de responsabilidade standard

Todas as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Canon

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2022