

# БЫСТРЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР



## i-SENSYS LBP6030B

Доступные и компактные монохромные лазерные принтеры, которые предлагают быструю и качественную печать и подходят для домашнего использования или небольших офисных пространств.

### Высокая скорость печати

Минимальное время ожидания документов — высокая скорость работы с документами благодаря технологиям Quick First-Print от Canon и скорости печати 18 стр./мин.

### Эффективность и устойчивое развитие

Перерабатываемый многофункциональный картридж «Все в одном» от Canon не требует обслуживания. Набор функций энергосбережения — экономьте время и деньги благодаря ведущим на рынке показателям энергоэффективности.



ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ



ЛЕГКОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ

### Простота подключения

Оснащен высокоскоростным USB-соединением для прямого подключения к ПК.

**Canon**

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# i-SENSYS LBP6030B

### МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	18 стр./мин, монохромная (A4) <sup>1</sup>
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Качество печати	До 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)
Разрешение печати	До 600 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 1 секунда с момента выхода из спящего режима 10 секунд с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл. не более 7,8 секунды
Производительность	Не более 5000 страниц в месяц
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

### РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Многофункциональный лоток емкостью 150 листов
Вывод бумаги	100 листов, лицевой стороной вниз
Типы носителей	Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт
Форматы носителей	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский Конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL ширина 76,2 – 216 мм x длина 188 – 356 мм
Плотность носителей	Универсальный лоток: 60-163 г/м <sup>2</sup>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В перем. тока (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 870 Вт или менее Активный режим: в среднем прибл. 330 Вт Режим ожидания: в среднем прибл. 1,8 Вт или менее Спящий режим: в среднем прибл. 0,8 Вт или менее Обычное потребление энергии: 0,47 кВт/ч в неделю
Уровень шума	Звуковая мощность <sup>2</sup> : Активный режим: 6,34 Б или менее Режим ожидания: без шума Звуковое давление <sup>3</sup> : Активный режим: 49,2 дБ(А) Режим ожидания: без шума
Габариты (Ш x Г x В)	364 мм x 249 мм x 199 мм
Вес	Прибл. 5,0 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °С Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсации)
Панель управления	2 светодиодных индикатора, 2 кнопки управления

### КОНТРОЛЛЕР

Память	32 МБ
Языки принтера	UFR II LT
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed
Совместимость с операционными системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6-10.9 / Linux3 / Citrix (FR2)

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»	Стандартный: картридж 725 (1600 страниц) <sup>5</sup>
-------------------------	---

### Примечания

- <sup>(1)</sup> Скорость печати может снижаться в зависимости от настроек драйвера принтера, размера и типа бумаги и количество страниц, выводимых на печать
- <sup>(2)</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>(3)</sup> Распространяется только через Интернет
- <sup>(4)</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>(5)</sup> При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 700 страниц

### Стандартное уведомление об отказе от ответственности

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2022