

PRINTER MONO LASER I SHPEJTË, KOMPAKT DHE EFIKAS NGA ENERGJIA



i-SENSYS LBP6030B

Printerë me laser, mono, kompaktë, ekonomikë, idealë për përdorim tryeze në shtëpi ose zyrë të vogël, me printime të shpejta dhe cilësore.



RENDIMENT I SHPEJTË
I PRINTIMEVE



LIDHJE PA
NDËRPRERJE



EFIKAS DHE I
QËNDRUESHËM

Rendiment i shpejtë i printimeve

Falë teknologjive Canon Quick First-Print me shpejtësi të lartë printimi prej 18 faqesh në minutë, nuk keni pse prisni për dokumentet.

Efikas dhe i qëndrueshëm

Fisheku i printimit Canon Recyclable All-in-One mundëson funksionim pa nevojë mirëmbajtjeje. Përplot me funksione që kursejnë energji, kohë dhe para me efikasitet energjetik që kryeson tregun.

Lidhja me lehtësi

Përplot me mundësi lidhjeje USB me shpejtësi të lartë për lidhje të drejtpërdrejtë me kompjuterin.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP6030B

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit	18ppm mono(A4) ¹
Mënyra e printimit	Printim monokromatik me rreze lazer
Cilësia e printimit	Përpunim automatik i imazhit me mbi 2400 x 600 dpi
Rezolucioni i printimit	Deri në 600 x 600 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 1 sekondë nga Gjumi 10 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së faqes së parë	Afro 7,8 sekonda ose më pak
Cikli i punës	Maks 5.000 faqe në muaj
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)	Sirtar me shumë funksione me 150 fletë
Dalja e letrës	100 fletë me pjesën e shkruar poshtë
Llojet e mediave	Letër e thjeshtë, letër e rëndë, transparente, etiketë, zarf
Madhësia e mediave	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Madhësi sipas kërkesës Zarf. COM10/Zarf. Monarch/Zarf. C5/Zarf. DL gjërësi 76.2 deri 216 mm x gjatësi 188 deri 356 mm
Peshat e mediave	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 163 g/m ²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike	AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 870 W ose më pak Aktiv: Mesatarja përafër. 330 W Në pritje: Mesatarja përafër. 1,8 W ose më pak Në pritje: Mesatarja përafër. 0,8 W ose më pak Konsumi tipik i elektricitetit (TEC): 0,47 kWh/javë
Niveli i zhurmës	Fuqia zanore ² : Aktive: 6.34 B e poshtë Në gatishmëri: i padëgjueshëm Presioni zanor ³ : Aktive: 49,2 dB(A) Në gatishmëri: i padëgjueshëm
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Pesha	Afro 5,0 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C Lagështira: 20 deri 80%RH (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	2 tregues LED, 2 butona përdorimi

KONTROLLUESI

Memoria	32 MB
Gjuhët e printerit	UFR II LT
Ndërfaqja dhe lidhshmëria	USB 2.0 Shpejtësi e lartë
Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6 deri 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një	Standarde: Fishek725 (1,600 faqe*) ⁵
----------------------------	---

Shënimet e fundfaqes

- ⁽¹⁾ Shpejtësia e printimit mund të ulet në varësi të cilësimeve të programit drejtues të printerit, madhësisë së letrës, llojit të letrës dhe numrit të faqeve të printuara
- ⁽²⁾ Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ⁽³⁾ Shpërndarje vetëm nga interneti.
- ⁽⁴⁾ Bazuar në ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Printeri dërgohet me fishekun fillestar për 700 faqe

Mospranimet standarde

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2022