

BRZI I KOMPAKTAN MONOHROMATSKI LASERSKI ŠTAMPAČ KOJI ŠTEDI ENERGIJU



i-SENSYS LBP6030B

Pristupačni, kompaktni monohromatski laserski štampači, idealni za ličnu upotrebu kod kuće ili u maloj kancelariji, za brzo štampanje otisaka visokog kvaliteta.



VELIKA BRZINA
ŠTAMPE



INTUITIVNO
POVEZIVANJE



EFIKASAN I ODRŽIV

Velika brzina štampe

Nema čekanja na dokumente zahvaljujući Quick First-Print tehnologijama kompanije Canon, kao i velikoj brzini štampe od 18 stranica u minuti.

Efikasan i održiv

Višenamenski kartridž kompanije Canon koji može da se reciklira, za rad bez održavanja. Ima mnoštvo funkcija za uštedu energije, uštedu vremena i novca, uz vodeću energetsku efikasnost na tržištu.

Jednostavno povezivanje

Ima brzu USB vezu za direktno povezivanje sa računarom.

Canon

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe	18 stranica u minuti monohromatski (A4) ¹
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Kvalitet štampe	Do 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike
Rezolucija štampe	Do 600 x 600 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 1 sekund iz režima mirovanja 10 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno 7,8 sekundi ili manje
Radni ciklus	Najviše 5.000 stranica mesečno
Margine za štampu	5 mm - gore, dole, levo, desno

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)	Višenamensko ležište za 150 listova
Izlaz za papir	100 listova usmereno na dole
Tipovi medija	Običan papir, težak papir, folija, nalepnica, koverta
Veličine medija	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/prilagođena veličina Koverta COM10/koverta Monarch/koverta C5/koverta DL širina 76,2 do 216 mm x dužina 188 do 356 mm
Težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m ²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 870 W ili manje Tokom rada: prosečno približno 330 W Stanje pripravnosti: prosečno približno 1,8 W ili manje Stanje mirovanja: prosečno približno 0,8 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,47 kWh nedeljno
Nivo buke	Jačina zvuka ² : Tokom rada: 6,34 B ili manje U stanju pripravnosti: nečujno Zvučni pritisak ³ : U toku rada: 49,2 dB (A) U stanju pripravnosti: nečujno
Dimenzije (Š x D x V)	364 x 249 x 199 mm
Težina	Približno 5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Kontrolna tabla	2 LED indikatora, 2 tastera za rad

KONTROLER

Memorija	32 MB
Jezici štampača	UFR II LT
Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 Mac OS 10.6 do 10.9 / Linux3 / Citrix (FR2)

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži	Standardno: kartridž 725 (1.600 stranica) ⁴
------------------------	--

Fusnota

- ⁽¹⁾ Brzina štampanja može da se smanji u zavisnosti od postavki upravljačkog programa za štampač, veličine papira, vrste papira i broja stranica za štampu
- ⁽²⁾ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ⁽³⁾ Dostupno je samo putem interneta
- ⁽⁴⁾ Na osnovu ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Uz štampač dolazi početni kartridž za 700 stranica

Standardno odricanje odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2022.