

SNABB, KOMPAKT OCH ENERGIEFFEKTIV SVARTVIT LASERSKRIVARE



i-SENSYS LBP6030B

Prisvärda och kompakta laserskrivare för svartvitt, perfekta för användning på skrivbordet hemma eller på mindre kontor för snabba utskrifter av hög kvalitet.

Snabba utskrifter

Tack vare Canons teknik för snabb första utskrift och snabb utskriftshastighet på 18 sidor per minut slipper du vänta på dokumenten.

Effektiv och hållbar

Canons återvinningsbara allt-i-ett-kassett för underhållsfri drift. Spara tid och pengar med marknadsledande energieffektivitet och många energibesparande funktioner.



SNABBA
UTSKRIFTER



SMIDIG
ANSLUTNING



EFFEKTIV OCH
HÅLLBAR

Enkel anslutning

Snabb USB-anslutning för direkt anslutning till datorn.

Canon

TEKNISKA DATA

i-SENSYS LBP6030B

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	18 sidor/minut i svartvitt (A4) ¹
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 1 sekund från viloläge 10 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka 7,8 sekunder eller mindre
Kapacitet	Max. 5 000 sidor per månad
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Multifack för 150 ark
Pappersutmatning	100 ark med texten nedåt
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, kuvert
Utskriftsmaterialets format	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/anpassat format kuvert COM10/kuvert Monarch/kuvert C5/kuvert DL bredd 76,2 till 216 mm x längd 188 till 356 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Universalfack: 60 till 163 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	AC 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 870 W eller lägre Aktiv: medelvärde cirka 330 W Vänteläge: medelvärde cirka 1,8 W eller lägre Viloläge: medelvärde cirka 0,8 W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,47 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudstyrka ² : Aktiv: 6,34 B eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudtryck ³ : Aktiv: 49,2 dB(A) Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)	364 x 249 x 199 mm
Vikt	Cirka 5,0 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	2 lysdioder, 2 funktionsknappar

STYRENHET

Minne	32 MB
Skrivarspråk	UFRII LT
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS10.6 till 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	Standard: kassett 725 (1 600 sidor) ⁵
----------------------	--

Fotnot

- ⁽¹⁾ Utskriftshastigheten kan minska beroende på skrivardrivrutinens inställningar, pappersformat, papperstyp och antalet utskrivna sidor
- ⁽²⁾ Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ⁽³⁾ Endast webbdistribution
- ⁽⁴⁾ Baserat på ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Skrivaren levereras med 700-sidors startkassett

Standardfriskrivningar

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022