

HIZLI, KOMPAKT VE ENERJİ TASARRUFLU SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICI



i-SENSYS LBP6030B

Hızlı, yüksek kaliteli baskılar sunan, evde veya küçük bir ofiste masaüstü kullanımı için ideal olan ekonomik, kompakt siyah-beyaz lazer yazıcılar.



HIZLI BASKI
PERFORMANSI



SORUNSUZ
BAĞLANTI



VERİMLİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR

Hızlı baskı performansı

Canon'un dakikada 18 sayfalık yüksek baskı hızına sahip Hızlı İlk Yazdırma teknolojileri sayesinde belgeleri beklemek yok.

Verimli ve Sürdürülebilir

Canon'un Geri Dönüştürülebilir Hepsi Bir Arada yazıcı kartuşu, bakım gerektirmeyen bir çalışma sağlar. Enerji tasarrufu özellikleriyle dolu yazıcımızın pazar lideri enerji verimliliği ile zamandan ve paradan tasarruf edin.

Kolay bağlantı

PC'ye doğrudan bağlantı için yüksek hızlı USB bağlantı imkanına sahiptir.

Canon

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Dakikada 18 siyah-beyaz sayfa (A4) ¹
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı kalitesi	Otomatik Görüntü İyileştirme ile 2.400 x 600 dpi'ye kadar
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Uyku modundan çıktıktan sonra 1 saniye Açıldıktan sonra 10 saniye veya daha az
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık 7,8 saniye veya daha az
Maksimum iş hacmi	Ayda maks. 5.000 sayfa
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	150 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt çıkışı	100 yapraklık ters olarak
Medya türleri	Düz kağıt, Ağır Kağıt, Asetat, Etiket, Zarf
Medya boyutları	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Özel boyut Zarf COM10/Zarf Monarch/Zarf C5/Zarf DL genişlik 76,2 - 216 mm x uzunluk 188 - 356 mm
Medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	AC 220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 870 W veya daha az Aktif: Yaklaşık olarak ortalama 330 W Bekleme: Yaklaşık olarak ortalama 1,8 W veya daha az Uyku modu: Yaklaşık olarak ortalama 0,8 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,47 kWh/hafta
Gürültü düzeyi	Ses gücü ² : Aktif: 6,34 B veya daha az Beklemede: Duyulmaz Ses basıncı ² : Aktif: 49,2 dB(A) Beklemede: Duyulmaz
Boyutlar (G x D x Y)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Ağırlık	Yaklaşık 5,0 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	2 LED göstergesi, 2 işlem tuşu

KONTROLÖR

Bellek	32 MB
Yazıcı Dilleri	UFR II LT
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6 - 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar	Standart: Kartuş 725 (1.600 sayfa) ³
---------------------------	---

Dipnot

- ⁽¹⁾ Baskı hızı yazıcı sürücüsü ayarlarına, kağıt boyutuna, kağıt türüne ve basılan sayfa sayısına göre değişebilir.
- ⁽²⁾ ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ⁽³⁾ Yalnızca web dağıtımı
- ⁽⁴⁾ ISO/IEC 19752'ye göre
- ⁽⁵⁾ Yazıcı 700 sayfalık başlangıç kartuşu ile birlikte gelir.

Standart sorumluluk reddi

Tüm teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.com.tr

Canon

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2022