

# ШВИДКИЙ, КОМПАКТНИЙ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ МОНОХРОМНИЙ ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТЕР



## i-SENSYS LBP6030B

Доступні за ціною компактні монохромні лазерні принтери, які ідеально підходять для настільного використання вдома або в невеликому офісі та забезпечують швидкий і високоякісний друк.

### Швидкий і ефективний друк

Завдяки технологіям швидкого друку першої сторінки від Canon та швидкості друку 18 стор/хв вам більше не доведеться чекати, коли документи будуть готові.

### Ефективний та безпечний для довкілля

Універсальний картридж Canon, який можна переробляти, не потребує технічного обслуговування. Наявність функцій енергозбереження дозволяє заощаджувати час і гроші завдяки найкращим серед аналогів показникам енергоефективності.



ШВИДКИЙ І  
ЕФЕКТИВНИЙ ДРУК



ЗРУЧНЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ



ЕФЕКТИВНИЙ ТА  
БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ  
ДОВКІЛЛЯ

### Просте підключення

Підтримка високошвидкісного USB-підключення забезпечує пряме підключення до ПК.

**Canon**

---

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# i-SENSYS LBP6030B

## МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку	18 стор/хв у монохромному режимі (A4) <sup>1</sup>
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Якість друку	До 2400 x 600 точок/дюйм з автоматичним поліпшенням зображення
Роздільна здатність друку	До 600 x 600 точок/дюйм
Тривалість прогріву	Прибл. 1 с після виходу з режиму сну 10 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої сторінки	Прибл. 7,8 с або менше
Робоче навантаження	Макс. 5000 стор/міс.
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа

## ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ

Подавання паперу (стандартна комплектація)	Багатоцільовий лоток на 150 аркушів
Виведення паперу	100 аркушів лицевою стороною донизу
Типи носіїв	Звичайний папір, цупкий папір, прозора плівка, етикетки, конверти
Розміри носіїв	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/нестандартний розмір Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL Ширина 76,2–216 мм x довжина 188–356 мм
Щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м <sup>2</sup>

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до живлення	Змінний струм 220–240 В (±10 %) із частотою 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 870 Вт або менше У робочому режимі: у середньому прибл. 330 Вт У режимі очікування: у середньому прибл. 1,8 Вт або менше. У режимі сну: у середньому прибл. 0,8 Вт або менше Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,47 кВт·год/тижд.
Рівень шуму	Сила звуку <sup>2</sup> : У робочому режимі: не більше 6,34 Б У режимі очікування: безшумний Гучність <sup>3</sup> : У робочому режимі: 49,2 дБА У режимі очікування: безшумний
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	364 мм x 249 мм x 199 мм
Вага	Прибл. 5,0 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Панель керування	Світлодіодний індикатор (2), клавіша керування (2)

## КОНТРОЛЕР

Пам'ять	32 МБ
Мови принтера	UFR II LT
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS від 10.6 до 10.9 / Linux3 / Citrix(FR2)

## ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджі	Стандартна комплектація: картридж 725 (1600 сторінок <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>
------------------------	--

## Виноска

- <sup>[1]</sup> Швидкість друку може знижуватися залежно від налаштувань драйвера принтера, розміру паперу, типу паперу та кількості сторінок для друку
- <sup>[2]</sup> Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Розповсюдження лише через Інтернет
- <sup>[4]</sup> На основі стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>[5]</sup> Принтер постачається зі стартовим картриджем для друку 1700 сторінок

## Стандартні попередження

Усі технічні характеристики можуть змінюватися без попередження

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2022.