

i-SENSYS LBP640 Series الفئة



أجهزة صغيرة الحجم للطباعة السريعة وسهلة الاستخدام.

طابعات أحادية الوظيفة للطباعة بالألوان مقاس A4 صغيرة الحجم وسريعة، مصممة لتوفير إمكانات الطباعة الأساسية.

يمكنك إنتاج مطبوعات عالية الجودة من مساحيق الحبر ذات مجموعة كبيرة من الألوان والحصول على مطبوعات ساطعة ونابضة بالحياة مع إعادة إنتاج ممتازة لكل من الألوان الفاتحة والداكنة.

طباعة عالية الجودة

تعزيز جهود الاستدامة

إنتاجية أعلى

تجربة مستخدم سلسة

ميزة الأمان الشامل

عزّز الإنتاجية بسرعات طباعة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يعني وقت الإحماء السريع أنك تستطيع البدء في مهام الطباعة بأسرع وقت ممكن.

استخدم واجهة المستخدم السهلة لتنفيذ مجموعة من مهام الطباعة بسهولة والوصول بسرعة إلى الأجزاء ذات الصلة من الدليل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وفّر الوقت مع إعداد Master الذي يقوم تلقائياً بتنزيل البرنامج وتثبيته.

يوصي متصفح إعدادات الأمان بإعدادات مناسبة للحماية من التسريبات الأمنية والتهديدات الإلكترونية لمزيد من راحة البال.

Canon

المواصفات

التقنية

شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفر الملقاة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	لوحة التحكم
وحدة التحكم	
1200 ميجاهرتز	سرعة المعالج
1 جيجابايت	الذاكرة
4 جيجابايت	التخزين
UFR II :i-SENSYS LBP646Cdw, PCL6, PCL5c3, UFRII :i-SENSYS LBP647Cdw ² Adobe® PostScript	لغات الطابعة
PS 45 خط PCL, 136 خط PS, i-SENSYS LBP647Cdw	الخطوط
USB 2.0 على السرعة، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T، 802.11b/g/n	واجهة ومكانية الاتصال
الطباعة: (WSD/IPPSS/IPP/Port9100/LPD) TCP/IP	
الادارة: (IPv6, IPv4) SNMPv3, SNMPv1	
الامان: IEEE802.1X, TLS1.3, IPSec, تصفية عارفين Mac/IP (IPPS, HTTPS) SSL +SNMPv3 (الأمان (الأسلي): (AES) WPA2-PSK, (AES) WPA-PSK, (AES) WPA-EAP, (AES) WPA3- SAE (AES) WPA3-EAP, (AES) WPA2-EAP (وضع نقطة الوصول: (AES) WPA2-PSK, (AES) WPA3-SAE	
واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، إدارة حالة مسموحة الحرر، إدارة مركزية لمجموعة من الأجزاء (التعاون مع نظام تدقيق الأمان المارجي) (معلومات الأمان وإدارة الأحداث) الصيانة الآلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بعد الدمج في الطابعة خدمات الصيانة الآلكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التقنية للمواد المستهلكة والشخصيات عن بعد.	
Server® 2022 / Server® 2025 / Windows® 10 / Windows® 2019 Server® 2016 / Server® 2019 الإصدار 10.15 Mac OS X 3Linux	الاتساع
المواد المستهلكة	
خرطوشة 075 باللون الأسود (1400 صفحات) ⁵ خرطوشة 075H باللون الأسود (3500 صفحات) ⁵ خرطوشة 075 باللون السماوي (1300 صفحات) ⁵ خرطوشة 075H باللون السماوي (2500 صفحات) ⁵ خرطوشة 075 باللون الأرجواني (1300 صفحات) ⁵ خرطوشة 075H باللون الأرجواني (2500 صفحات) ⁵ خرطوشة 075 باللون الأصفر (1300 صفحات) ⁵ خرطوشة 075H باللون الأصفر (2500 صفحات) ⁵	

محرك الطباعة	
على وجه واحد: ما يصل إلى 25 صفحة في الدقيقة (مقاييس A4) ما يصل إلى 45,3 صفحة في الدقيقة (مقاييس A5 - عرضي) على الوجهين: ما يصل إلى 15 صورة في الدقيقة (A4)	سرعة الطابعة
طباعة باسمة الليزر بالألوان تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة	طريقة الطابعة
حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل 4 م من الأعلى، 6 م من الأسفل، 5 م من اليسار واليمين	وقت الاتمام
الطباعة الآمنة المشفرة الطباعة الآمنة الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (PDF/TIFF/JPEG) USB Canon PRINT, AirPrint, iOS: Mopria: Android: IPP everywhere: Canon Print Service	هواشم الطابعة
ميزات الطباعة المتقدمة	
بروتوكول الشبكة	معالجة الواسط
عليه ورق سعة 250 ورقة فتحة التغذية الدوربة سعة ورقة واحدة	وحدة إدخال الورق (القياسية)
ما يصل إلى 251 ورقة	الحد الأقصى لسعة إدخال الورق
ورق عادي، ورق معد تنوير، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق ملمس، ملمسات، بطاقات بريدي، أطراف	وحدة إخراج الورق
عليه الورق: A5 (عرضي), A5, A5, A4, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, Statement, C5, DL, Foolscap (16K, Monarch) أحجام مخصوصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	أنواع الواسط
الدرج المتعدد الأغراض: Executive, Letter, Legal, A6, B5, A4, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, Statement, C5, DL, Foolscap (16K, Monarch) أحجام مخصوصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	أحجام الواسط
عليه الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق الملمس) الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق الملمس)	أوزان الواسط
عليه الورق التقليدية: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, الحجم المخصص - الحد الأدنى 182 × 257 مم الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم بوزن 60 إلى 200 جم/م ²	الطباعة على الوجهين
الميزات العامة	
220 فولت (610x220 فولت) 60/50 هرتز (220 فولت)	مطالبات الطاقة
الحد الأقصى: حوالي 980 وات أو أقل الطباعة في الوضع النشط: حوالي 580 وات وضع الاستدعاء: حوالي 12 وات أو أقل وضع المكرون: حوالي 1,0 وات أو أقل الاستهلاك الكهربائي (TEC): 0,23 كيلووات في الساعة/الأسبوع ⁶ الحصول على المعلومات الفضلى المتعلقة بلوائح Lot26, يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	معدل استهلاك الطاقة
طاقة الصوت: الوضع النشط: 66 ديبسيل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد بالألوان/65 ديبسيل أو أقل بالأبيض والأسود، 65 ديبسيل أو أقل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستدعاء: غير مسموع	مستوى الضوضاء
ضوضاء الصوت: الوضع النشط: 51 ديبسيل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 50 ديبسيل أو أقل عند الطباعة على الوجهين بالألوان / 51 ديبسيل وضع الاستدعاء: غير مسموع	الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
حوالى 14,5 كجم	الوزن
درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% كرطوبة نسبية (من دون تكاثف)	بيئة التشغيل