

KOMPAKTE PRINTERE TIL HURTIGT OG INTUITIVT PRINT.

Kompakte og hurtige A4-enkeltfunktionsfarveprintere, designet til at til at levere vigtige printfunktioner.

i-SENSYS LBP640-serien



PRINT I HØJ KVALITET

Producér output i høj kvalitet fra tonere med et bredt udvalg af farver, og opnå klare, levende print med fremragende gengivelse af både lyse og mørke toner.

FORBEDRET BÆREDYGTIGHEDSINDSATS

Understøt din indsats for bæredygtighed ved at vælge printere med øget brug af genbrugsplast. De kompakte og lette printere betyder også mindre emissioner under transport.

STØRRE PRODUKTIVITET

Øg produktiviteten med hurtige printhastigheder. Hurtig opvarmningstid betyder også, at du kan komme i gang med at printe så hurtigt som muligt.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Brug det intuitive brugerinterface til nemt at udføre en række printopgaver og hurtigt nå frem til relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode. Spar tid med Master Setup, som automatisk downloader og installerer software.

360 GRADERS SIKKERHED

En Security Settings Navigator anbefaler passende indstillinger til beskyttelse mod sikkerhedslækager og cybertrusler, så du får mere ro i sindet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP640-serien

PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 25 sider/min. (A4) Op til 45,3 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 15 billeder/min. (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printkvalitet	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
Printmargener	4 mm top, 6 mm bund, 5 mm venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	250-arks kassette 1-arks manuel indføring
Maks. papirkapacitet	Op til 251 ark
Papiroutput	100 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir)
Dobbelt-sided print	Automatisk kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format – Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 200 g/m ²
GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 980 W eller mindre Aktivt print: Ca. 580 W Standby: Ca. 12 W eller mindre Dvale: Ca. 1,0 W eller mindre ¹ TEC (Typical Electricity Consumption): 0,23 kWh/uge ⁶ Du kan finde detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveau	Lydeffekt ¹ I drift: Simpleks, farve, 66 dB eller mindre/sort/hvid 65 dB eller mindre Dupleks 65 dB eller mindre Standby: Lydløs Lydtryk ¹ I drift: Simpleks 51 dB eller mindre Dupleks, farve, 50 dB eller mindre/sort/hvid 51 dB eller mindre Standby: Lydløs
Mål (B x D x H)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Vægt	Ca. 14,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RF (ikke-kondenserende)

Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
CONTROLLER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Printersprog	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Skrifttyper	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-metode WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af flere printere Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og -hændelsehåndtering) eMaintenance: indbygget RDS giver mulighed for fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux ³
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	Patron 075 sort (1.400 sider ⁴) ⁵ Patron 075H sort (3.500 sider ⁴) ⁵ Patron 075 cyan (1.300 sider ⁴) ⁵ Patron 075H cyan (2.500 sider ⁴) ⁵ Patron 075 magenta (1.300 sider ⁴) ⁵ Patron 075H magenta (2.500 sider ⁴) ⁵ Patron 075 gul (1.300 sider ⁴) ⁵ Patron 075H gul (2.500 sider ⁴) ⁵

Bemærkninger:

- Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296
- Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- Kun webdistribution
- Baseret på ISO/IEC 19798
- Printeren leveres med startpatroner til 700 sider (sort) og 500 sider (C/M/Y).
- I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2025

Canon