

# DISPOSITIVOS COMPACTOS PARA DISFRUTAR DE UNA IMPRESIÓN RÁPIDA E INTUITIVA.

Impresoras A4 en color de función única compactas y rápidas, diseñadas con capacidades de impresión esenciales.

**Serie i-SENSYS LBP640**



## IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

Produce impresiones de alta calidad usando tóneres con una amplia gama de colores e impresiones luminosas y vibrantes con una excelente reproducción de tonos claros y oscuros.

## MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Respalda tus esfuerzos de sostenibilidad con dispositivos que incrementan el uso de plástico reciclado. Usar impresoras compactas y ligeras también implica menos emisiones durante el transporte.

## MAYOR PRODUCTIVIDAD

Aumenta la productividad con altas velocidades de impresión. El tiempo de calentamiento reducido también significa que puedes reanudar los trabajos de impresión lo más rápido posible.

## EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Usa la intuitiva interfaz de usuario para realizar fácilmente toda una variedad de tareas de impresión y accede rápidamente a las partes relevantes del manual online a través de un código QR. Ahorra tiempo con la configuración maestra, que descarga e instala el software automáticamente.

## SEGURIDAD INTEGRAL

Security Settings Navigator recomienda los ajustes adecuados para protegerte de filtraciones de seguridad y ciberamenazas para brindarte mayor tranquilidad.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Serie i-SENSYS LBP640

| MOTOR DE IMPRESORA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de impresión                 | A una cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 45,3 ppm (A5, horizontal)<br>A doble cara: hasta 15 ípm (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Método de impresión                    | Impresión láser en color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calidad de impresión                   | Hasta 1200 x 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiempo de calentamiento                | Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Márgenes de impresión                  | Superior: 4 mm, inferior: 6 mm, izquierda y derecha: 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Características de impresión avanzadas | Impresión segura cifrada<br>Impresión segura<br>Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT<br>Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT, IPP Everywhere                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GESTIÓN DE SOPORTES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrada de papel (estándar)            | Casete de 250 hojas, Ranura de alimentación manual de 1 hoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidad máxima de entrada de papel   | Hasta 251 hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salida de papel                        | 100 hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Típos de papel                         | Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tamaños de papel                       | Casete:<br>A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216 x 355,6 mm.<br><br>Bandeja multipropósito:<br>A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216,0 x 355,6 mm. |
| Gramajes de papel                      | Casete: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (Hasta 220 g/m <sup>2</sup> para papel revestido)<br>Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (Hasta 220 g/m <sup>2</sup> para papel revestido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impresión a doble cara                 | Casete automático:<br>A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaño personalizado: mín. 182 x 257 mm Máx. 216 x 355,6 mm 60 a 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos eléctricos                  | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consumo eléctrico                      | Máximo: aprox. 980 W o menos<br>En funcionamiento: aprox. 580 W<br>En espera: aprox. 12 W o menos<br>En modo de suspensión: aprox. 1,0 W o menos <sup>1</sup><br>Consumo eléctrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana <sup>6</sup><br>Para obtener información detallada sobre la normativa Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>                                                                                                                                |
| Nivel de ruido                         | Potencia acústica <sup>1</sup><br>En funcionamiento: 66 dB o menos (color)/65 dB (B/N) a una cara<br>65 dB o menos a doble cara<br><br>En espera: inaudible<br><br>Presión acústica <sup>1</sup><br>En funcionamiento: 51 dB o menos a una cara<br>50 dB o menos (color)/51 dB o menos (B/N) a doble cara<br><br>En espera: inaudible                                                                                                                                                                                                      |

| Dimensiones (An. x Pr. x Al.)   | 425 x 418 x 265 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                            | Aprox. 14,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entorno operativo               | Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)<br>Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Panel de control                | LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTROLADOR                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidad de procesador         | 1200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Memoria                         | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Almacenamiento                  | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lenguajes de impresión          | i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II<br>i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuentes                         | i-SENSYS LBP647Cdw: 45 fuentes PCL, 136 fuentes PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaz y conectividad         | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocolo de red                | Impresión:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)<br><br>Gestión:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Seguridad (inalámbrica):<br>Modo infraestructura:<br>WPA: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),<br>WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)                                                                                                           |
| Gestión de software e impresión | Interfaz de usuario remoto (RUI), gestión de ID de departamento, herramienta de estado del tóner, iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos<br>Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos)<br>eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.               |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016<br>Mac OS X 10.15 o superior<br>Linux <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONSUMIBLES                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cartuchos todo en uno           | Cartucho negro 075 (1400 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho negro 075H (3500 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho cian 075 (1300 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho cian 075H (2500 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho magenta 075 (1300 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho magenta 075H (2500 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho amarillo 075 (1300 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup><br>Cartucho amarillo 075H (2500 páginas <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> |

**Notas:**  
1. Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296  
2. Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.  
3. Solo distribución vía web  
4. Según la norma ISO/IEC 19798  
5. La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (700 páginas) y C/M/Y (500 páginas)  
6. Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.

