

PIENIKOKOISET LAITTEET NOPEAAN JA KÄTEVÄÄN TULOSTUKSEEN

Pienikokoiset ja nopeat A4-koon yhden toiminnon väritulostimet tarjoavat kaikki keskeiset tulostusominaisuudet.

i-SENSYS LBP640 -sarja



KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA

Tulosta laadukkaita tulosteita eri väriaineista. Lopputulostus on kirkas ja eloisa, ja sekä vaaleat että tummat kohdat näkyvät selkeästi.

PANOSTA VASTUULLISUUTEEN

Valitse vastuulliset laitteet, joissa on käytetty enemmän kierrätettyä muovia. Kevyiden ja pienikokoisten tulostimien kuljetuksesta aiheutuu myös vähemmän päästöjä.

TEHOSTAA TUOTTAVUUTTA

Paranna tuottavuutta nopeilla tulostimilla. Tulostimet lämpenevät nopeasti, joten tulosteet valmistuvat mahdollisimman vikkellästi.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Intuiitiivisen käyttöliittymän avulla voit helposti suorittaa erilaisia tulostustehtäviä. QR-koodilla voit siirtyä nopeasti verkko-oppaan oikeaan kohtaan. Master Setup -ohjelmisto säästää aikaa lataamalla ja asentamalla ohjelmiston automaattisesti.

KATTAVA SUOJAUS

Suojausasetusnavigaattori suosittelee asetuksia, joilla voit suojautua tietoturvaongelmilta ja kyberuhilta ja käyttää laitetta luottavaisin mielin.

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 25 sivua/min (A4), 45,3 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 15 mallisivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Väri lasertulostus
Tulostuslaatu	Enintään 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Tulostusmarginaalit	4 mm yläreunassa, 6 mm alareunassa, 5 mm vasemmalla ja oikealla
Edistyneet tulostustoiminnot	Salattu suojattu tulostus Suojattu tulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android; Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, IPP Everywhere
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 1 arkin käsinsyöttötaso
Materiaalien enimmäis- syöttökapasiteetti	Enintään 251 arkkiä
Tulosteiden luovutus	100 arkkiä
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, A&, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm suurin koko 216,0 x 355,6 mm.
Materiaalin paino	Kasetti: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monitoimitaso: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä)
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: pienin koko 182 x 257 suurin koko 216 x 355,6 mm, 60–200 g/m ²
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 980 W tai vähemmän Aktiivisessa tilassa noin 580W Valmiustilassa noin 12 W tai vähemmän Lepotilassa noin 1,0 W tai vähemmän ¹ Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,23 kWh/viikko ⁶ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http:// www.canon-europe.com/business/Lot26/
Melutaso	Ääniteho ¹ Käytön aikana: yksipuolinen enintään 66 dB (väri) tai 65 dB (mustavalko) kaksipuolinen enintään 65 dB Valmiustilassa kuulumaton Äänenpaine ¹ Käytön aikana: yksipuolinen enintään 51 dB Kaksipuolinen enintään 50 dB (väri) tai 51 dB (mustavalko) Valmiustilassa kuulumaton
Mitat (L x S x K)	425 mm x 418 mm x 265 mm

Paino	Noin 14,5 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C, ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
Proessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	1 Gt
Tallennustila	4 Gt
Tulostuskielet	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Fontit	LBP663Cdw: 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteiden suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton): Infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, Väriaineen tila -työkalu, iW Enterprise Console: palvelinohjainen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan Yhteistoiminta ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) Monitori: integroitu RDS mahdollistaa Monitori- etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävirianmäärittelyn.
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux ³
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	Kasetti 075 musta (1 400 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075H musta (3 500 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075 syaani (1 300 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075H syaani (2 500 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075 magenta (1 300 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075H magenta (2 500 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075 keltainen (1 300 sivua ⁴⁾⁵ Kasetti 075H keltainen (2 500 sivua ⁴⁾⁵

Notes:

- Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.
- Vain verkkojakelu.
- Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 700 sivua, syaani/magenta/keltainen: 500 sivua)
- US ENERGY STAR® -versio 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025