

סדרה i-SENSYS LBP640



מכשירים קומפקטיים להדפסה מהירה ואינטואיטיבית.

מדפסות צבעוניות קומפקטיות ומהירות בגודל A4 בעלות פונקציה אחת, שמיועדות לספק יכולות הדפסה חיוניות.

הפק פלט באיכות גבוהה מטונרים במגוון צבעים רחב, וקבל הדפסים ברורים ותוססים בשכפול מעולה של גוונים בהירים וכהים כאחד.

הדפסה באיכות מצוינת

תמוך במאמצי הקיימות בבחירה במכשירים שמאיצים את השימוש בפלסטיק ממוחזר. בנוסף, המדפסות הקומפקטיות וקלות המשקל מפחיתות פליטות במהלך ההובלה.

שפר את מאמצי הקיימות

האץ את הפרודוקטיביות בעזרה הדפסה מהירה. זמן חימום מהיר מאפשר גם להתחיל בעבודות הדפסה במהירות האפשרית.

פרודוקטיביות מוגברת

השתמש בממשק המשתמש האינטואיטיבי כדי לבצע משימות הדפסה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR. חסוך זמן עם הגדרת המאסטר שמורידה תוכנה ומתקינה אותה באופן אוטומטי.

חויית משתמש פשוטה

הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר לשקט נפשי.

אבטחה של
360 מעלות

Canon

לוח בקרה	צג LCD 5 שורות, 3 גויות LED (Energy saver, Error, Job), לחצנים, לוח מקשים נומרי 10 מקשים
מהירות מעבד	1200MHz
זיכרון	1GB
אחסון	4GB
שפות מדפסת	UFR II :i-SENSYS LBP646Cdw, PCL6, PCL5c3, UFR II :i-SENSYS LBP647Cdw, Adobe® PostScript ²
גופנים	PS 136 פונטי PCL 45 פונטי i-SENSYS LBP647Cdw
ממשק וקישוריות	1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n
פרוטוקול רשת	ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv6, IPv4) אבטחה: IPsec, TLS1.3, IP/Mac סינון כתובות, IEEE802.1X, (IPSec, HTTPS, SSL, SNMPv3) (אנחותית) מצב תשתית: WPA-PSK, WPA-EAP, WPA3-SAE, WPA3-EAP (AES), WPA2-PSK, WPA2-EAP (AES) מצב נקוד גישה: WPA2-PSK, WPA3-SAE (AES)
תוכנה וניהול מדפסת	ממשק משתמש מרוחק (RUI), Department ID Management, כלי מצב הטונר, IW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של קבוצת מכשירים שיתוף פעולה עם מערכת ביקורת על אבטחה חיצונית (פרטי אבטחה וניהול אירועים) eMaintenance: מוטמם מאפשר שירותי eMaintenance מרוחק כגון Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרוחק.
תאימות למערכות הפעלה	Windows® 10/Windows® 11/Server® 2016/Server® 2019/Server® 2022/Windows® 10/Windows® 11/Server® 2016/Server® 2019/Server® 2022, Mac OS X בגרסה 10.15 ואילך, Linux ³
חומרים מתכלים	מחסנית 075 בצבע שחור, 1,400 דפים ⁵⁽⁴⁾ מחסנית 075H בצבע שחור, 3,500 דפים ⁵⁽⁴⁾ Cartridge 075 Cyan 1,300 pages ⁵⁽⁴⁾ Cartridge 075H Cyan 2,500 pages ⁵⁽⁴⁾ Cartridge 075 Magenta 1,300 pages ⁵⁽⁴⁾ Cartridge 075H Magenta 2,500 pages ⁵⁽⁴⁾ מחסנית 075 בצבע צהוב, 1,300 דפים ⁵⁽⁴⁾ מחסנית 075H בצבע צהוב, 2,500 דפים ⁵⁽⁴⁾

מנגנון מדפסת	
מהירות הדפסה	הדפסה חד-צדדית: עד 25 דפים לדקה (A4) עד 45.3 דפים לדקה (A5 לרוחב) הדפסה דו-צדדית: עד 15 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בצבע
איכות הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן התחממות	בערך 13 שניות או פחות מרגע ההפעלה
שולי הדפסה	4 מ"מ למעלה, 6 מ"מ למטה, 5 מ"מ שמאל וימין
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מאובטחת מוצפנת הדפסה מהתקן זיכרון USB (PDF/TIFF/JPEG) iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT, Canon Print Service, Mopria certified, Android: Canon Print Service, IPP בכל מקום אפליקציית Canon PRINT
טיפול במדיה	
הזנת נייר (תקני)	מגירה של 250 גיליונות חריץ הזנה ידנית לגיליון אחד
קיבולת הזנת נייר מרבית	עד 251 גיליונות
פלט נייר	100 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גלויות, מטטפות
גודלי מדיה	מגירה: A5, A4, A5, A4, A5 (Landscape), A6, B5, Letter, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, Envelope (C5, DL, Monarch, COM10), גודלים מותאמים אישית: מילי 127 x 76.2 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ
משקלי מדיה	מגש רב-תכליתי: A5, A4, A5 (Landscape), A6, B5, Letter, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, M-OFFICIO, B-OFFICIO, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, Indexcard, Envelope (C5, DL, Monarch, COM10), גודלים מותאמים אישית – מיני 127 x 76.2 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	מגירה אוטומטית: A4, A5, B5, Letter, Legal, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, Gודל מותאמים אישית – מיני 182 x 257 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ, 200 גרם למ"ר
תכונות כלליות	
דרישות מתח	240V-220 (±10%), 60Hz/50 (±2Hz)
צריכת חשמל	מקסימום: בערך 980W או פחות הדפסה פעילה: כ-580W מצב המתנה: בערך 12 W או פחות מצב שינה: כ-1.0W או פחות ⁶ צריכת מתח אופיינית (TEC): 0.23 קוט"ש לשבוע ⁶ לקבלת מידע מפורט לגבי רגולציה Lot26, היכנס לאתר: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
רמת רעש	עוצמת קול ¹ פעיל: חד-צדדי CL 66dB או פחות/65dB BW או פחות דו-צדדי 65 dB או פחות מצב המתנה: לא נשמע
מידות (רוחב x עומק x גובה)	לחץ קול ¹ פעיל: חד-צדדי 51dB או פחות דו-צדדי 50dB CL או פחות/51dB BW או פחות מצב המתנה: לא נשמע
משקל	425 מ"מ x 418 מ"מ x 265 מ"מ בערך 14.5kg
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10°C עד 30°C (50°F עד 86°F) לחות: 20% עד 80% RH (ללא עיבוי)

הערות:
 1. פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296.
 2. נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך האפליקציה.
 3. להפצה ברשת בלבד.
 4. מבוסס על תקן ISO/IEC 19798.
 5. המדפסת משוקקת עם מחסנית לשימוש ראשוני בצבע שחור: 700 עמודים, וב-CIM/Y: 500 עמודים.
 6. לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2.

