

# DISPOSITIVI COMPATTI PER UNA STAMPA RAPIDA E INTUITIVA.

Stampanti a funzione singola A4 a colori, compatte e veloci, progettate per offrire le principali funzionalità di stampa.

Serie i-SENSYS LBP640



**STAMPA DI ALTA  
QUALITÀ**

Ottieni stampe di alta qualità grazie a toner con un'ampia gamma di colori, per risultati brillanti e vivaci, con una riproduzione eccellente delle tonalità sia chiare che scure.

**IMPEGNO CONCRETO PER  
LA SOSTENIBILITÀ**

Scegli dispositivi realizzati con una percentuale maggiore di plastica riciclata e sostieni concretamente il tuo impegno per la sostenibilità. Il design compatto e leggero contribuisce inoltre a ridurre le emissioni durante il trasporto.

**PRODUTTIVITÀ  
INCREMENTATA**

Aumenta la produttività con velocità di stampa elevate. Il rapido tempo di avvio ti permette di iniziare immediatamente qualsiasi attività di stampa.

**ESPERIENZA UTENTE  
OTTIMIZZATA**

L'interfaccia intuitiva ti permette di eseguire facilmente diverse operazioni di stampa, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR. Risparmia tempo con la configurazione Master, che scarica e installa automaticamente il software necessario.

**PROTEZIONE A  
360 GRADI**

Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni di sicurezza efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

# SPECIFICHE TECNICHE

## Serie i-SENSYS LBP640

MOTORE DI STAMPA	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 25 ppm (A4), fino a 45,3 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione
Margini di stampa	4 mm superiore, 6 mm inferiore, 5 mm sinistro e destro
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta crittografata Stampa sicura Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT IPP Everywhere
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio
Capacità massima carta in ingresso	Fino a 251 fogli
Uscita carta	100 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm  Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (orizzontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da 76,2 x 355,6 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta patinata)
Stampa fronte/retro	Cassetto automatico: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati: da 182 x 257 mm a 216 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE GENERALI	
Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 980 W o inferiore Stampa attiva: circa 580 W In stand-by: circa 12 W o inferiore In modalità Sleep: circa 1 W o inferiore <sup>1</sup> Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,23 kWh/settimana <sup>6</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Livello di rumorosità	Potenza sonora <sup>1</sup> In funzione: Solo fronte CL 66 dB o inferiore, BW 65 dB o inferiore Fronte/retro: 65 dB o inferiore In stand-by: impercettibile  Pressione sonora <sup>1</sup> In funzione: Solo fronte 51 dB o inferiore Fronte/retro CL 50 dB o inferiore / BW 51 dB o inferiore In stand-by: impercettibile
Dimensioni (L x P x A)	425 x 418 x 265 mm
Peso	Circa 14,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo	LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER	
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1 GB
Archiviazione	4 GB
Linguaggi di stampa	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript <sup>2</sup>
Font	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct  Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Protocollo di rete	Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro degli indirizzi IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (cablata): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestione stampante e software	Interfaccia utente remota (RUI) Gestione ID reparto Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management) eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2012R2 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 o versione successiva Linux <sup>3</sup>
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce All-in-One	Cartridge 075 Nero (1400 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075H Nero (3500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075 Ciano (1300 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075H Ciano (2500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075 Magenta (1300 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075H Magenta (2500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075 Giallo (1300 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartridge 075H Giallo (2500 pagine <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>

#### Note:

- Rumorosità dichiarata in conformità con lo standard ISO 9296.
- Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- Solo distribuzione Web.
- Conforme allo standard ISO/IEC 19798.
- La stampante è fornita con cartucce di nero, con resa di 700 pagine, e C/M/Y /ciano, magenta e giallo) con resa di 500 pagine.
- Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition /canon.it  
© Canon Europe N.V. 2025