

GREITAS IR INTUITYVUS SPAUSDINIMAS KOMPAKTIŠKAIS ĮRENGINIAIS.

Kompaktiški ir greiti A4 vienafunkciai spalviniai spausdintuvai, skirti svarbiausioms spausdinimo funkcijoms atlikti.

Serija „i-SENSYS LBP640“



**AUKŠTA SPAUSDINIMO
KOKYBĖ**

Kurkite kokybišką produkciją naudodami įvairių spalvų dažus ir išgaukite ryškius bei sodrius spaudinius, kuriuose puikiai atkuriami tiek šviesūs, tiek tamsūs atspalviai.

**DIDESNIS
TVARUMAS**

Prisidėkite prie tvarumo pastangų rinkdamiesi įrenginius, kuriuose naudojama daugiau perdirbto plastiko. Be to, kadangi šie spausdintuvai tokie kompaktiški ir lengvi, jų transportavimas sukelia mažesnę išmetamąją taršą.

**DIDESNIS
PRODUKTYVUMAS**

Didelis spausdinimo greitis padidins jūsų produktyvumą. Maža įšilimo trukmė taip pat reiškia, kad galėsite pradėti spausdinimo darbus greičiau.

**SKLANDI
NAUDOTOJO
PATIRTIS**

Naudokitės intuityvia naudotojo sąsaja ir lengvai atlikite įvairias spausdinimo ir nuskaitymo užduotis, taip pat greitai peržiūrėkite atitinkamas internetinio vadovo dalis nuskaitytą QR kodą. Sutaupykite laiko atlikdami pagrindinę sąranką, kuri leidžia programinę įrangą atsisiųsti ir įdiegti automatiškai.

**360 LAIPSNIŲ
SAUGA**

„Security Settings Navigator“ rekomenduoja tinkamus nustatymus, kad apsaugotų nuo saugumo spragų ir kibernetinių grėsmių, tad galėsite dirbti ramiau.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS LBP640“

SPAUSDINTUVO MODULIS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4) Iki 45,3 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 15 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Apie 13 sek. arba greičiau nuo maitinimo įjungimo
Spaudinio paraštės	4 mm viršuje, 6 mm apačioje, 5 mm kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“; su „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „iPP everywhere“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė 1 lapo rankinio tiekimo anga
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	Iki 251 lapo
Popieriaus išvestis	100 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė: 60–163 g/m ² (Iki 200 g/m ² naudojant dengtą popierių) Universalusis dėklas: 60–163 g/m ² (Iki 200 g/m ² naudojant dengtą popierių)
Dvipusis spausdinimas	Automatinė kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60–200 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 980 W ar mažiau Spausdinant: apie 580 W Budėjimo režimu: apie 12 W ar mažiau Miego režimu: apie 1,0 W ar mažiau ¹ Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,23 kWh/sav. ⁵ Daugiau su „Lot26“ reglamentu susijusios informacijos rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygis	Garso galia ¹ Spausdinant: vienpusiu režimu spalvotai iki 66 dB / nespalvotai iki 65 dB Dvipusiu režimu iki 65 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso slėgis ¹ Spausdinant: vienpusiu režimu iki 51 dB Dvipusiu režimu spalvotai iki 50 dB / nespalvotai iki 51 dB Budėjimo režimu: negirdimas
Matmenys (P x G x A)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Svoris	Apie 14,5 kg
Veikimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: 20–80 % santykinis drėgnis (be kondensacijos)

Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB
Spausdintuvo kalbos	„i-SENSYS LBP646Cdw“: UFR II „i-SENSYS LBP647Cdw“: UFR II, PCL5c3, PCL6, „Adobe“ PostScript ^{®2}
Šriftai	„i-SENSYS LBP647Cdw“: 45 PCL šriftai, 136 PS tšriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Tinklo protokolas Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresų filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis ryšys): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Nuotolinė naudotojo sąsaja (RUI), Skyriaus ID valdymas, Dažų būsenos įrankis, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį Bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., skaitiklių rodmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ nuo 10.15 versijos „Linux“ ³
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Juodo rašalo kasetė 075 (1 400 puslapių ⁴⁾⁵ Juodo rašalo kasetė 075H (3 500 puslapių ⁴⁾⁵ Žydo rašalo kasetė 075 (1 300 puslapių ⁴⁾⁵ Žydo rašalo kasetė 075H (2 500 puslapių ⁴⁾⁵ Purpurinio rašalo kasetė 075 (1 300 puslapių ⁴⁾⁵ Purpurinio rašalo kasetė 075H (2 500 puslapių ⁴⁾⁵ Geltono rašalo kasetė 075 (1 300 puslapių ⁴⁾⁵ Geltono rašalo kasetė 075H (2 500 puslapių ⁴⁾⁵

Pastabos:

1. Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
2. Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
3. Platinimas tik žiniatinkliu
4. Pagal ISO / IEC 19798
5. Spausdintuvą pristatomas su 700 puslapių (juodos spalvos) ir 500 puslapių CMY (žydras, purpurinis ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
6. Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[™] 3.2 versijoje.

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2025 m.

Canon