

KOMPAKTE ENHETER FOR RASK OG INTUITIV UTSKRIFT.

Kompakte og raske A4 enkeltfunksjons fargeskrivere som er designet for å levere grunnleggende utskriftsfunksjoner.

i-SENSYS LBP640-serien



TRYKK MED HØY KVALITET

Produser utskrifter av høy kvalitet med tonerkassetter i en rekke farger og få klare, levende utskrifter med utmerket gjengivelse av både lyse og mørke toner.

FORBEDRE INNSATSEN FOR BÆREKRAFT

Støtt bærekraftsarbeidet ditt ved å velge enheter som består av mer resirkulert plast. Dessuten er skriverne kompakte og lette, slik at det blir mindre utslipp under transport.

HØYERE PRODUKTIVITET

Øk produktiviteten med høy utskriftshastighet. Kort oppvarmingstid betyr også at du kan komme i gang med utskriftsoppgaver så raskt som mulig.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Bruk det intuitive brukergrensesnittet til å utføre en rekke utskriftsoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode. Spar tid med Master-oppsettet som automatisk laster ned og installerer programvare.

360-GRADERS SIKKERHET

Funksjonen Security Settings Navigator anbefaler passende innstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler for å gi økt trygghet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP640-serien

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltidig: opptil 25 sider/min (A4) opptil 45,3 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: Opptil 15 bilder/minutt (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart
Utskriftsmarger	4 mm topp, 6 mm bunn og 5 mm venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app IPP Everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	250-arks kasset 1-arks manuell papirmater
Maksimal papirkapasitet	Opptil 251 ark
Papirutmating	100 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett: 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestøket papir) Flerbruksbrett: 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestøket papir)
Tosidig utskrift	Automatisk kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinert størrelse: min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm, 60 til 200 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER	
Strømkrav	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 980 W eller mindre, Utskrift ved bruk: Ca. 580 W Ventemodus: ca. 12 W eller mindre, Dvalemodus: ca. 1,0 W eller mindre ¹ , Normalt strømforbruk (TEC): 0,23 kWh/uke ⁶ For å få mer informasjon om Lot26-regelverket kan du gå til: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Lydnivå	Lydstyrke ¹ Aktiv: enkeltidig, farger 66 dB eller mindre / sort-hvitt 65 dB eller mindre Tosidig 65 dB eller mindre Ventemodus: Lydløs Lydtrykk ¹ Aktiv: Enkeltidig 51 dB eller mindre Tosidig, farger 50 dB eller mindre / sort-hvitt 51 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs
Mål (B x D x H)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Vekt	Ca. 14,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C, Fuktighet 20–80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)

Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Proseszorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Skriverspråk	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL 5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Skrifttyper	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI) Styring av avdelings-ID Verktøy for tonerstatus iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) og hendelsesadministrasjon eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose.
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X-versjon 10.15 og nyere Linux ³
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Kassett 075 Sort (1400 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075H Sort (3500 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075 Cyan (1300 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075H Cyan (2500 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075 Magenta (1300 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075H Magenta (2500 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075 Gul (1300 sider ⁴⁾⁵ Kassett 075H Gul (2500 sider ⁴⁾⁵

Merknader:

- Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- Kun Internett-distribusjon
- Basert på ISO/IEC 19798
- Skriveren leveres med startkassetten sort: 700 sider, cyan/magenta/gul: 500 sider
- I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon