

KOMPAKTOWE URZĄDZENIA DO SZYBKIEGO I INTUICYJNEGO DRUKOWANIA

Kompaktowe i szybkie
jednofunkcyjne drukarki kolorowe
A4, zaprojektowane z myślą o
zapewnieniu podstawowych funkcji
drukowania.

Seria i-SENSYS LBP640



WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.

POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wspieraj realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, stawiając na urządzenia, które zwiększają wykorzystanie plastiku z recyklingu. Dodatkową korzyścią w przypadku kompaktowych i lekkich drukarek jest mniejsza emisja spalin podczas transportu.

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększ wydajność dzięki dużej szybkości drukowania. Krótki czas nagrzewania sprawia, że zadania drukowania można wykonywać jeszcze szybciej.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie różnych zadań drukowania oraz szybkie docieranie do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR. Oszczędzaj czas dzięki głównej konfiguracji urządzenia, która automatycznie pobiera i instaluje oprogramowanie.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami, aby zapewnić użytkownikom spokój ducha.

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS LBP640

MECHANIZM DRUKARKI	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 25,0 str./min (A4) do 45,3 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 15 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania
Marginesy wydruku	4 mm od góry, 6 mm od dołu, 5 mm od lewej i od prawej
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie szyfrowane Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon Print, IPP Everywhere
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Szczelina podawania ręcznego po 1 arkuszu
Maksymalna pojemność podajników papieru	Maks. 251 arkuszy
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm maks. 216,0 × 355,6 mm Taca uniwersalna: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm maks. 216,0 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)
Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiary niestandardowe: od 182,0 × 257,0 mm do 216,0 × 355,6 mm; od 60 do 200 g/m ²
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 980 W lub mniej Aktywne drukowanie: około 580 W Tryb gotowości: około 12 W lub mniej Tryb uśpienia: około 1,0 W lub mniej ¹ Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,23 kWh/tydzień ⁶ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Poziom hałasu	Moc akustyczna ¹ Praca: jednostronnie (kol.) maks. 66 dB / (cz.-b.) maks. 65 dB dwustronnie maks. 65 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne ¹ Praca: jednostronnie maks. 51 dB dwustronnie (kol.) maks. 50 dB / (cz.-b.) maks. 51 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	309 × 410 × 265 mm
Masa	Około 14,5 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
KONTROLER	
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Miejsce na dane	4 GB
Języki obsługi drukarki	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Czcionki	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 czcionek PCL, 136 czcionek PS
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zabezpieczenia: TLS1.3, IPsec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Remote User Interface (RUI) Department ID Management Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami) eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux ³
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Uniwersalne kasety	Kaseta 075, czarny atrament (1400 stron) ⁴ Kaseta 075H, czarny atrament (3500 stron) ⁵ Kaseta 075, błękitny atrament (1300 stron) ⁴ Kaseta 075H, błękitny atrament (2500 stron) ⁵ Kaseta 075, purpurowy atrament (1300 stron) ⁴ Kaseta 075H, purpurowy atrament (2500 stron) ⁵ Kaseta 075, żółty atrament (1300 stron) ⁴ Kaseta 075H, żółty atrament (2500 stron) ⁵

Notes:

- Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
- Tylko dystrybucja internetowa.
- W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
- Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
- Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon