

EQUIPAMENTOS RÁPIDOS PARA UMA IMPRESSÃO RÁPIDA E INTUITIVA.

Impressoras a cores A4 compactas e rápidas, concebidas para oferecer capacidades de impressão essenciais.

Série i-SENSYS LBP640



IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE

Produza impressões de alta qualidade a partir de toners com uma vasta gama de cores e obtenha impressões brilhantes e vibrantes com uma excelente reprodução de tons claros e escuros.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Apoie os seus esforços de sustentabilidade optando por equipamentos que aumentem a utilização de plástico reciclado. As impressoras compactas e leves também representam menos emissões durante o transporte.

MAIOR PRODUTIVIDADE

Aumente a produtividade com velocidades de impressão rápidas. O tempo de aquecimento rápido também significa que pode processar trabalhos de impressão o mais rapidamente possível.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Utilize a interface de utilizador intuitiva para realizar facilmente uma série de tarefas de impressão e aceder rapidamente a conteúdos relevantes do manual online através de um código QR. Poupe tempo com o Master Setup que transfere e instala automaticamente o software.

SEGURANÇA DE 360 GRAUS

O Security Settings Navigator recomenda definições adequadas para proteger contra fugas de segurança e ameaças cibernéticas para que possa usufruir de maior tranquilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS LBP640

MOTOR DA IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	Uma face: até 25 ppm (A4) Até 45,3 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 15 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Qualidade de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar
Margens de impressão	4 mm superior, 6 mm inferior, 5 mm esquerda e direita
Funções de impressão avançadas	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android: certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT, IPP Everywhere
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Alimentação manual para 1 folha
Capacidade máxima para alimentação de papel	Até 251 folhas
Saída de papel	100 folhas
Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiquetas, postal, envelope
Formatos dos suportes	Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm.
Gramagens dos suportes	Cassete: 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido)
Impressão frente e verso	Cassete automática: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formatos personalizados: mín. 182 x 257 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm, 60 a 200 g/m ²
CARATERÍSTICAS GERAIS	
Requisitos de energia	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 980 W ou menos Impressão ativa: aprox. 580 W Em espera: aprox. 12 W ou menos Modo de suspensão: aprox. 1,0 W ou menos ¹ Consumo elétrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana ⁶ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nível de ruído	Potência sonora ¹ Ativa: uma face: 66 dB ou menos (a cores)/65 dB ou menos (preto e branco) Frente e verso: 65 dB ou menos Em espera: inaudível Pressão sonora ¹ Ativa: uma face: 51 dB ou menos Frente e verso: 50 dB ou menos (a cores)/51 dB ou menos (preto e branco) Em espera: inaudível
Dimensões (L x P x A)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Peso	Aprox. 14,5 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo	LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas
CONTROLADOR	
Velocidade do processador	1200 MHz
Memória	1 GB
Armazenamento	4 GB
Linguagens da impressora	i-SENSYS LBP646Cdw; UFR II i-SENSYS LBP647Cdw; UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Tipos de letra	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
Interface e conectividade	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Gestão do software e da impressora	Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos Coordenção com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information e Event Management), eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos de eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versão 10.15 e posterior Linux ³

CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 075 Preto (1400 páginas ⁴) Cartridge 075H Preto (3500 páginas ⁴) Cartridge 075 Ciano (1300 páginas ⁴) Cartridge 075H Ciano (2500 páginas ⁴) Cartridge 075 Magenta (1300 páginas ⁴) Cartridge 075H Magenta (2500 páginas ⁴) Cartridge 075 Amarelo (1300 páginas ⁴) Cartridge 075H Amarelo (2500 páginas ⁴)

Notas:

- Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
- Apenas distribuição na Web
- Com base na norma ISO/IEC 19798
- A impressora inclui cartridges iniciais de Preto: 700 páginas, e C/M/Y: 500 páginas
- Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
©Canon Europe N.V. 2025

Canon