

DISPOZITIVE COMPACTE PENTRU IMPRIMARE RAPIDĂ ȘI INTUITIVĂ.

Imprimante color A4 compacte și rapide, concepute pentru a oferi funcții esențiale de imprimare.

Seria i-SENSYS LBP640



IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Produceți materiale de înaltă calitate cu tonere cu o gamă largă de culori și obțineți imprimări vii, luminoase, cu o reproducere excelentă atât a tonurilor deschise, cât și a celor închise.

ÎMBUNĂTĂȚI EFORTURILE DE SUSTENABILITATE

Suțineți-vă eforturile de sustenabilitate optând pentru dispozitive care folosesc mai mult plastic reciclat. Imprimantele fiind compacte și ușoare, emisiile în timpul transportului vor fi reduse.

PRODUCTIVITATE MAI MARE

Creșteți productivitatea cu viteze de imprimare mari. Cu un timp rapid de încălzire, puteți începe fără întârziere lucrările de imprimare.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Utilizați interfața intuitivă cu utilizatorul pentru a efectua cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR. Economisiți timp cu configurarea Master, care descarcă și instalează automat software-ul.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice și a vă oferi siguranță sporită.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS LBP640

MOTOR IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 25 ppm (A4) până la 45,3 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 15 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Calitate de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire
Margini de imprimare	4 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare de pe unitate de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă de 250 de coli Slot de alimentare manuală pentru 1 coală
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	Până la 251 de coli
Ieșire hârtie	100 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă: A4, A5, A5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
Greutatea hârtiei	Casetă: 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată)
Imprimare față-verso	Casetă automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat: min. 182 x 257 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²
CARACTERISTICI GENERALE	
Cerințe privind alimentarea	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 980 W sau mai puțin Imprimare activă: aprox. 580 W Standby: aprox. 12 W sau mai puțin Modul inactiv: aprox. 1 W sau mai puțin ¹ Consum tipic de energie (CTE): 0,23 kWh/săptămână ⁶ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivel de zgomot	Putere acustică ¹ Modul activ: simplex color 66 dB sau mai puțin/alb-negru 65 dB sau mai puțin duplex 65 dB sau mai puțin În standby: inaudibil Presiune acustică ¹ Modul activ: simplex 51 dB sau mai puțin duplex color 50 dB sau mai puțin/alb-negru 51 dB sau mai puțin În standby: inaudibil
Dimensiuni (l x A x H)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Greutate	Aprox. 14,5 kg

Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (fără condens)
Panou de control	LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste
CONTROLLER	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Limbaje de imprimare	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Fonturi	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Interfață și conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	Interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu un sistem de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux ³
CONSUMABILE	
Cartușe consolidate	Cartuș 075 negru (1.400 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075H negru (3.500 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075 cyan (1.300 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075H cyan (2.500 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075 magenta (1.300 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075H magenta (2.500 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075 galben (1.300 de pagini ⁴) ⁵ Cartuș 075H galben (2.500 de pagini ⁴) ⁵

Note:

- Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- Sunt acceptate numai comenziile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- Numai prin distribuție web
- Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 700 de pagini, C/M/Y: 500 de pagini
- Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon