

# КОМПАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЫСТРОЙ И ИНТУИТИВНОЙ ПЕЧАТИ.

Серия i-SENSYS LBP640



Компактные и производительные  
однофункциональные цветные  
принтеры формата А4,  
предназначенные для выполнения  
основных задач печати.

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ  
ПЕЧАТЬ**

Создавайте высококачественную печатную продукцию с помощью этого лазерного принтера — печать тонером обеспечит широкий цветовой диапазон и поможет создавать яркие, красочные отпечатки с превосходным воссозданием как светлых, так и темных оттенков.

**БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ  
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ**

Сделайте важный шаг к устойчивому развитию с этими устройствами, использующими больше переработанного пластика. Малый размер и вес этих принтеров также означает меньше выбросов при транспортировке.

**ПОВЫШЕННАЯ  
ПРОДУКТИВНОСТЬ**

Повысьте производительность благодаря высокой скорости печати. Быстрое время прогрева также позволит получать отпечатки почти сразу после запуска устройства.

**ПРОСТОЙ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНТЕРФЕЙС**

Интуитивный пользовательский интерфейс позволит вам легко справляться с различными заданиями на печать, а через QR-код вы сможете быстро открыть удобное онлайн-руководство. Экономьте ценное время с мастером установки, который автоматически загружает и устанавливает необходимое ПО.

**КОМПЛЕКСНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ**

Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Серия i-SENSYS LBP640

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ	
Скорость печати	Односторонн.: до 25 стр./мин (A4) до 45,3 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
Поля печати	4 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа
Дополнительные функции печати	Безопасная печать с шифрованием Безопасная печать Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Отверстие для ручной подачи на 1 лист
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	До 251 листа
Вывод бумаги	100 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.
Плотность носителей	Кассета: 60–163 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для мелованной бумаги) Универсальный лоток: 60–163 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для мелованной бумаги)
Двусторонняя печать	Автоматическая кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательские форматы: мин. 182 x 257 мм, макс. 216 x 355,6 мм (60–200 г/м <sup>2</sup> )
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Требования к питанию	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 980 Вт или менее Активная печать: прибл. 580 Вт Режим ожидания: прибл. 12 Вт или менее Спящий режим: прибл. 1,0 Вт или менее <sup>1</sup> Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,23 кВт/ч в неделю <sup>6</sup> Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Уровень шума	Звуковая мощность <sup>1</sup> Рабочий режим: односторон. — не более 66 дБ (цвет) / 65 дБ (ЧБ); двусторон. — не более 65 дБ Режим ожидания: без шума  Звуковое давление <sup>1</sup> Рабочий режим: односторон. — не более 51 дБ; двусторон.: не более 50 дБ (цвет), не более 51 дБ (ЧБ) Режим ожидания: без шума
Габариты (Ш x Г x В)	425 x 418 x 265 мм

Вес	Прибл. 14,5 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Панель управления	5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	1200 МГц
Память	1 ГБ
Хранение данных	4 ГБ
Языки принтера	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript <sup>2</sup>
Шрифты	i-SENSYS LBP647Cdw: 4 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение  Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Сетевой протокол	Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/Мас-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводная): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств Интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM) eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с операционными системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux <sup>3</sup>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи «Все в одном»	Картридж 075 черный (1400 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075H черный (3500 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075 голубой (1300 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075H голубой (2500 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075 пурпурный (1300 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075H пурпурный (2500 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075 желтый (1300 стр.) <sup>4)5</sup> Картридж 075H желтый (2500 стр.) <sup>4)5</sup>

#### Примечания:

1. Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
2. Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
3. Распространяется только через Интернет
4. Согласно стандарту ISO/IEC 19798
5. В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 700 стр., (С/М/У) — 500 стр.
6. В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
©Canon Europe N.V. 2025