

PAJISJE KOMPAKTE PËR PRINTIM TË SHPEJTË DHE INTUITIV.

Printerë kompaktë dhe të shpejtë A4, me ngjyra, me një funksion të vetëm, të projektuar për të ofruar kapacitetet thelbësore të printimit.

i-SENSYS LBP640 Series



PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

Përfitoni rezultate me cilësi të lartë nga tonerët me një gamë të gjerë ngjyrash dhe arrini printime të ndritshme, të ndezura me riprodhim të shkëlqyer të tonaliteteve të errëta dhe të çelëta.

PËRMIRËSONI PËRPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Mbështetni përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që rrisin përdorimin e plastikës së ricikluar. Printerët kompaktë dhe me peshë të lehtë nënkuptojnë gjithashtu më pak emetime gjatë transportit.

RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Risni produktivitetin me shpejtësinë e lartë të printimit. Koha e shpejtë e nxehjes nënkupton gjithashtu se mund të vazhdoni me punët e printimit sa më shpejt të jetë e mundur.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Përdorni ndërfaqen intuitive për të kryer lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe për të aksesuar shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR. Kurseni kohë me konfigurimin Master, i cili shkarkon dhe instalon automatikisht softuerin.

SIGURI 360-GRADËSHE

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur nga zbulimi i padëshiruar i të dhënave dhe kërcënimet kibernetike për të qenë më të qetë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP640 Series

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: deri në 25 faqe në minutë (A4) Deri në 45,3 faqe në minutë (A5-horizontal) Dyanësh: deri në 15 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim me rreze lazeri me ngjyra
Cilësia e printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehjes	Afro 13 sekonda ose më pak nga ndezja
Marzhet e printimit	4 mm lart, 6 mm poshtë, 5 mm majtas dhe djathtas
Funksionet e avancuara të printimit	Printim i siguruar me enkriptim Printim i siguruar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android; certifikim nga Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT, IPP everywhere
ADMINISTRIMI I MATERIEVE	
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 250-fletëshe Fole furnizimi manual për 1 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes së letrës	Deri në 251 fletë
Dalja e letrës	100 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf
Përmasat e materialeve	Kaseta: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të personalizuar: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të personalizuar: min 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.
Pesha e materialit	Kaseta: 60 deri në 163 g/m ² (deri në 200 g/m ² me letër të veshur) Sirtari shumëfunksional: 60 deri 163 g/m ² (deri në 200 g/m ² me letër të veshur)
Printim dyanësh	Kasetë automatike: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K përmasa të personalizuar - min. 182 x 257 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 200 g/m ²
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat për energji	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 980 W ose më pak Printim: afro 580 W Pasiv: afro 12 W ose më pak Modaliteti i gjumit: afro 1,0 W ose më pak ¹ Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,23 kWh/javë ⁶ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveli i zhurmës	Fuqia e tingullit ¹ Aktiv: njëanësh me ngjyra 66 dB ose më pak / bardhezi 65 dB ose më pak dyanësh 65 dB ose më pak Pasiv: i padëgjueshëm Presioni i tingullit ¹ Aktiv: njëanësh 51 dB ose më pak Dyanësh me ngjyra 50 dB ose më pak / bardhezi 51 dB ose më pak Pasiv: i padëgjueshëm
Përmasat (gjër. × thell. × lart.)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Pesha	Afro 14,5 kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia 20 deri në 80% RH (pa kondensim)

Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste
KONTROLLUESI	
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Gjuhët e printerit	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Fontet	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 fonte PCL, 136 fonte PS
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë
Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Menaxhim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Administrimi i printerit dhe softuerit	Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim adresash IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), menaxhim me ID departamenti, mjete të statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh në bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (Menaxhimi i informacionit dhe Eventeve të Sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë.
Pajtueshmëria me sistemet operative	Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 e lart Linux ³
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët shumëfunksionalë	Fishek 075 i zi (1400 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075H i zi (3500 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075 i kaltër (1300 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075H i kaltër (2500 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075 i purpurt (1300 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075H i purpurt (2500 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075 i verdhë (1300 faqe ⁴) ⁵ Fishek 075H i verdhë (2500 faqe ⁴) ⁵

Shënime:

- Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 9296
- Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printim i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
- Vetëm për shpërndarje në ueb
- Bazuar në ISO/IEC 19798
- Printeri vjen me fishekë fillestarë: 700 faqe, C/M/Y: 500 faqe
- Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2025

Canon