

HIZLI VE SEZGİSEL BASKI İÇİN KOMPAKT CİHAZLAR.

Temel baskı özelliklerini sunmak için tasarlanan, kompakt ve hızlı A4 tek işlevli renkli yazıcılar.

i-SENSYS LBP640 Serisi



YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR

Çok çeşitli renk seçenekleriyle tonerlerden yüksek kaliteli çıktılar üretin ve hem açık hem de koyu tonların mükemmel bir şekilde üretilmesiyle parlak, canlı baskılar elde edin.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artıran cihazları tercih ederek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı destekleyin. Yazıcıların kompakt ve hafif olması, taşıma sırasında daha az emisyon anlamına da gelir.

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Yüksek baskı hızlarıyla üretkenliği artırın. Hızlı ısınma süresi, baskı işlerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başlamanızı sağlar.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak çeşitli baskı görevlerini kolaylıkla yerine getirin ve bir QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölümüne hızlıca ulaşın. Yazılımı otomatik olarak indirip yükleyen Ana Kurulum ile zamandan tasarruf edin.

360 DERECE GÜVENLİK

Güvenlik Ayarları Gezgini, güvenlik sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun ayarları önererek işinizin rahat olmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS LBP640 Serisi

YAZICI MOTORU	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4) Dakikada 45,3 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 15 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az
Baskı kenar boşlukları	4 mm üst, 6 mm alt, 5 mm sol ve sağ
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP everywhere
MEDYA KULLANIMI	
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	251 yaprağa kadar
Kağıt çıkışı	100 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar)
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
GENEL ÖZELLİKLER	
Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 980 W veya daha az Aktif baskı: Yaklaşık 580 W Beklemede: Yaklaşık 12 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,0 W veya daha az ¹ Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa ⁶ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Gürültü düzeyi	Ses gücü ¹ Aktif: Tek taraflı Renkli 66 dB veya daha az/Siyah-Beyaz 65 dB veya daha az Çift taraflı 65 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz Ses basıncı ¹ Aktif: Tek taraflı 51 dB veya daha az Çift taraflı Renkli 50 dB veya daha az/Siyah-Beyaz 51 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
Boyutlar (G x D x Y)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Ağırlık	Yaklaşık 14,5 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)

Kontrol paneli	5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
KONTROLÖR	
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB
Yazıcı Dilleri	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Yazı tipleri	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux ³
SARF MALZEMELERİ	
Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 075 Siyah (1.400 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075H Siyah (3.500 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075 Açık Mavi (1.300 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075H Açık Mavi (2.500 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075 Macenta (1.300 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075H Macenta (2.500 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075 Sarı (1.300 sayfa ⁴) ⁵ Kartuş 075H Sarı (2.500 sayfa ⁴) ⁵

Notlar:

- Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- Yalnızca Web dağıtımı.
- ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.
- Yazıcı; Siyah: 700 sayfa, C/M/Y: 500 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2025

Canon