

КОМПАКТНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛОГО ДРУКУ.

Серія i-SENSYS LBP640



Компактні та швидкі
однофункціональні кольорові
принтери формату А4, розроблені
для забезпечення основних
можливостей друку.

ДРУК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Забезпечте високу якість друку за допомогою тонерів із широким діапазоном кольорів та отримуйте яскраві й насичені відбитки із чудовою передачею як світлих, так і темних тонів.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Підтримайте свої зусилля щодо забезпечення сталого розвитку, вибравши пристрої, у яких збільшено використання переробленого пластику. Завдяки компактній та легкій конструкції також знижуються викиди під час транспортування цих принтерів.

ПОКРАЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Підвищте продуктивність завдяки високій швидкості друку. Швидке прогрівання також дозволяє вам приступити до друку в найкоротший термін.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Використовуйте інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для легкого виконання різних завдань друку та швидкого доступу до потрібних розділів онлайн-посібника за QR-кодом. Заощаджуйте час завдяки майстру налаштування, який автоматично завантажує та встановлює програмне забезпечення.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки для захисту від витоків даних та кіберзагроз, забезпечуючи вам більшу впевненість.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS LBP640

МЕХАНІЗМ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 25 стор/хв (A4), до 45,3 стор/хв (A5, альбомна орієнтація) Двосторонній друк: до 15 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Якість друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 13 секунд або менше після ввімкнення
Поля друку	4 мм — зверху, 6 мм — знизу, 5 мм — зліва й справа
Розширені функції друку	Зашифрований захищений друк Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, підмікний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів Отвір для ручного подавання по 1 аркушу
Максимальна кількість паперу для подавання	До 251 аркуша
Виведення паперу	100 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий, крейдований, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.
	Багатоцільовий лоток A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.
Щільність носіїв	Касета: від 60 до 163 г/м ² (до 200 г/м ² з крейдованим папером) Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м ² (до 200 г/м ² з крейдованим папером)
Двосторонній друк	Автоматична касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартний формат: від мін. 182 x 257 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм, 60–200 г/м ²
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вимоги до живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 980 Вт або менше У режимі друку: прибл. 580 Вт У режимі очікування: прибл. 12 Вт або менше У режимі сну: прибл. 1,0 Вт ¹ Типове споживання електроенергії (TEC): 0,23 кВт-год/тижд. ⁶ Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, перейдіть за посиланням: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Рівень шуму	Потужність звуку ¹ У робочому режимі:
	Односторонній друк: 66 дБ або менше (кольоровий) / 65 дБ або менше (чорно-білий) Двосторонній друк: 65 дБ або менше У режимі очікування: безшумний
	Звуковий тиск ¹ У робочому режимі:
Рівень шуму	Односторонній друк: 51 дБ або менше Двосторонній друк: 50 дБ або менше (кольоровий) / 51 дБ або менше (чорно-білий) У режимі очікування: безшумний
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	425 мм x 418 мм x 265 мм
Вага	Прибл. 14,5 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F); Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)

Панель керування	5-рядковий РК-екран, три світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш
КОНТРОЛЕР	
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ
Мови принтера	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Шрифти	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Програмне забезпечення та керування принтером,	Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/Mac-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротова): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, інструмент контролю стану тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парком пристроїв взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями) Електронне обслуговування: вбудована система RDS дозволяє використовувати віддалені послуги електронного обслуговування, такі як збір даних лічильників, автоматичне керування витратними матеріалами та дистанційна діагностика.
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X вер. 10.15 і вище Linux ³
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Універсальні картриджі	Картридж 075, чорний (1400 сторінок) ⁴ Картридж 075H, чорний (3500 сторінок) ⁴ Картридж 075, блакитний (1300 сторінок) ⁴ Картридж 075H, блакитний (2500 сторінок) ⁴ Картридж 075, пурпуровий (1300 сторінок) ⁴ Картридж 075H, пурпуровий (2500 сторінок) ⁴ Картридж 075, жовтий (1300 сторінок) ⁴ Картридж 075H, жовтий (2500 сторінок) ⁴

- Примітки.**
- Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.
 - Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
 - Розповсюдження тільки через Інтернет.
 - На основі стандарту ISO/IEC 19798.
 - Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (700 сторінок) і С/М/У (500 сторінок).
 - За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.

