

طابعة ليزر بالألوان
أحادية الوظيفة مقاس
A4 سريعة
الاستخدام لتعزيز
مستويات الإنتاجية.



أجهزة طابعة بالألوان أحادية الوظيفة مقاس A4 لعمليات طباعة سلسة وسريعة، مصممة لسهولة الاستخدام في مساحات العمل الأصغر.

يمكنك إنتاج مطبوعات عالية الجودة من مساحيق الحبر ذات مجموعة كبيرة من الألوان والحصول على مطبوعات ساطعة ونابضة بالحياة مع إعادة إنتاج ممتاز لكل من درجات الألوان الفاتحة والداكنة بجودة طباعة عالية.

طباعة عالية الجودة

يمكنك تنفيذ مجموعة من مهام الطباعة بسهولة والوصول بسرعة إلى الأجزاء ذات الصلة من الدليل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

تجربة مستخدم سلسة

يوصي متصفح إعدادات الأمان بإعدادات الأمان المناسبة للحماية من التسريبات الأمنية والتهديدات الإلكترونية.

ميزة الأمان الشامل

أعمل على زيادة جهود الاستدامة من خلال تبني الأجهزة التي تأتي في عبوة من البلاستيك والورق المقوى المعد تدويره لخراطيش مسحوق الحبر.

تعزيز جهود الاستدامة

معدل استهلاك الطاقة		محرك الطابعة
الحد الأقصى: حوالي 1380 وات أو أقل المطباعة في الوصيق النشط: حوالي 700 وات وضع الاستعداد: حوالي 24,0 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 1,0 وات أو أقل الاستهلاك المنوخي للكهرباء (TEC): 0,31 كيلووات ساعي/الاسبوع ⁶ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	الحد الأقصى: حوالي 1380 وات أو أقل المطباعة في الوصيق النشط: حوالي 700 وات وضع الاستعداد: حوالي 24,0 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 1,0 وات أو أقل الاستهلاك المنوخي للكهرباء (TEC): 0,31 كيلووات ساعي/الاسبوع ⁶ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - عرضي) على الوجهين: ما يصل إلى 29,5 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طاقة الصوت ¹ الوضع النشط: 51 ديسibel أو أقل الوضع الاستعداد: 36 ديسibel أو أقل	مستوى الضوضاء	طريقة الطابعة طابعة باشعة الليزر بالألوان
البعدين الوزن البيئة التشغيل	البعدين × العمق × الارتفاع الوزن البيئة التشغيل	جودة الطابعة نصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 16,6 تون أو أقل من بدء التشغيل
لوحة التحكم وحدة التحكم	لوحة التحكم	وقت الإحماء 5 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
سرعة المعالج الذاكرة التخزين لغات الطابعة الخطوط واجهة وامكانية الاتصال بروتوكول الشبكة	سرعة المعالج الذاكرة التخزين لغات الطابعة الخطوط واجهة وامكانية الاتصال بروتوكول الشبكة	هوماشن الطابعة الطابعة الآمنة المشفرة الطابعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) دعـم Microsoft Universal Print من جهاز PRINT: AirPrint, iOS, Canon Print, Mopria, Canon PRINT Everywhere, Service Plug-in
معالجة الوسائل		وحدة إدخال الورق (القياسية)
الارتفاع × العمق × الارتفاع الوزن البيئة التشغيل	الارتفاع × العمق × الارتفاع الوزن البيئة التشغيل	درج متعدد الأغراض سعة 50 ورقة
لوحة التحكم وحدة التحكم	لوحة التحكم وحدة التحكم	وحدة إدخال الورق (ال اختيارية)
سرعة المعالج الذاكرة التخزين لغات الطابعة الخطوط واجهة وامكانية الاتصال بروتوكول الشبكة	سرعة المعالج الذاكرة التخزين لغات الطابعة الخطوط واجهة وامكانية الاتصال بروتوكول الشبكة	الحد الأقصى لسعة إدخال الورق 850 ورقة
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق 150 ورقة	الحد الأقصى لسعة إدخال الورق 150 ورقة	وحدة إخراج الورق
ورق عادي، ورق معد تدويره، ورق نقل، ورق رقائق، ورق ملون، ورق ملمس، ورق متقارب سابق، ملصقات، بطاقات بريد، أظراف	ورق عادي، ورق معد تدويره، ورق نقل، ورق رقائق، ورق ملون، ورق ملمس، ورق متقارب سابق، ملصقات، بطاقات بريد، أظراف	أنواع الوسائل
على الورق (القياسية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, Monarch, C5, DL, COM10) الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم، الحد الأقصى 148 × 98 مم	على الورق (ال اختيارية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 76 × 127 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.	أحجام الوسائل
الدرج المتعدد الأغراض: A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 76 × 127 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.	الدرج المتعدد الأغراض: A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 76 × 127 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.	الدرج المتعدد الأغراض:
على الورق (ال اختيارية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.	على الورق (ال اختيارية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.	الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 مم، الحد الأقصى 356,0 × 216,0 مم.
على الورق (ال اختيارية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 60 × 176 جم/م ² ، الحد الأقصى 200 × 200 جم/م ² مع الورق المغلـف	على الورق (ال اختيارية): A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 60 × 176 جم/م ² ، الحد الأقصى 200 × 200 جم/م ² مع الورق المغلـف	أوزان الوسائل
على الورق التقليدية: A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 60 × 176 جم/م ² ، الحد الأقصى 200 × 200 جم/م ² مع الورق المغلـف	على الورق التقليدية: A4, A5, A6 (عرضي), A6, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Letter, Legal, B5, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, برديـة، بطاقة فهرسة، أظراف (Monarch, C5, DL, COM10) الاحجام المخصصة: الحد الأدنى 60 × 176 جم/م ² ، الحد الأقصى 200 × 200 جم/م ² مع الورق المغلـف	الطباعة على الوجهين
الميزات العامة	الميزات العامة	متطلبات الطاقة
60 - 240 فولت (± 10%) 60/50 هرتز (± 2 هرتز)	60 - 240 فولت (± 10%) 60/50 هرتز (± 2 هرتز)	60 - 240 فولت (± 10%) 60/50 هرتز (± 2 هرتز)

المواصفات

التقنية

التوافق مع أنظمة التشغيل
 / Server® 2025 / Windows® 10 / Windows® 11
 Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022
 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.15 والإصدارات الأحدث
 Linux³

المواد المستهلكة	خراطيش البير المتكاملة
خرطوشة 069 باللون الأسود (2100 صفحة) ^{5/4} خرطوشة H069H باللون الأسود (7600 صفحة) ^{5/4} خرطوشة 069H باللون السماوي (1900 صفحة) ^{5/4} خرطوشة H069H باللون السماوي (5500 صفحة) ^{5/4} خرطوشة 069H باللون الأرجواني (1900 صفحة) ^{5/4} خرطوشة H069H اللون الأرجواني (5500 صفحة) ^{5/4} خرطوشة 069 اللون الأصفر (1900 صفحة) ^{5/4} خرطوشة H069H اللون الأصفر (5500 صفحة) ^{5/4}	
الملاحق / الخيارات	العناصر
وحدة التغذية بالورق PF-K1 (عليه ورق سعة 550 ورقة)	

ملاحظات

[1] مستوى التصنيفات المضوضع المعن وفقا للمعيار ISO 7779 ISO. وفقا للمعيار ISO9296، يختلف الشكل أدناه، الوضع النشط:

62 ديسيل أو أقل

[2] يتم دعم الأمر فقط، برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.

[3] التزامن غير الويب فقط

[4] ISO/IEC 19798

[5] الطباعة مزدوجة خراطيش، الأسود: 1200 صفحة، السماوي/الأرجواني/الأصفر: 1100 صفحة

وفقا للمعيار US ENERGY STAR® 3.2 من برنامج

i-SENSYS LBP673Cdw II

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

Canon