

БЪРЗ ЦВЕТЕН ЕДНОФУНКЦИОНАЛЕН A4 ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР ЗА ПОДОБРЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Цветни еднофункционални A4 устройства за безпроблемни и бързи процеси на печат, проектирани за лесно използване в по-малки работни пространства.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Получавайте висококачествени резултати от тонери с широка цвetoва гама и постигайте ярки разпечатки с наситени цвetoве с отлично възпроизвеждане както на светлите, така и на тъмните тонове с високо качество на печат.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Лесно изпълнявайте разнообразни задачи за печат и бързо достигайте до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код.

ЦЯЛОСТНА СИГУРНОСТ

Навигаторът за конфигуриране за сигурността препоръчва подходящи настройки за сигурност за предпазване от проби в защитата и киберзаплахи.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Погобнете усилията си за устойчиво развитие, като преминете към устройства, които използват рециклирана пластмаса и картонена опаковка за тонер касети.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
Скорост на печат	Едностранно: до 33 ppm (A4) До 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 29,5 ppm (A4)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Качество на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загряване	Приблиз. 16,6 секунди или по-малко след включване
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Поддръжка на Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT за Android; сертифициран за работа с Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета с 250 листа, многофункционална тава за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	850 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана, етикет, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (Стандартна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пощенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch), потребителски формати: мин. 98 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пощенска картичка, индексна карта, плик (COM10, DL, C5, Monarch), потребителски формати: мин. 76 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (Опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пощенска картичка, потребителски формати: мин. 100 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm.
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална тава: 60 до 176 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие)
Двустранен печат	Автоматична касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потребителски формат – мин. 148 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm, 60 до 200 g/m ²
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1380 W или по-малко Активност (печат): Приблиз. 700 W Готовност: приблиз. 24,0 W или по-малко Покой: приблиз. 1,0 W или по-малко Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,31 kWh/сегмица ⁶ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ниво на шума	Звукова мощност ¹ Активност: 65 dB или по-малко Готовност: 36 dB или по-малко Звуково налягане ¹ Активност: едностранно 51 dB (ЦВЕТНО)/50 dB (ЧБ) двустранно 51 dB (ЦВЕТНО)/50 dB (ЧБ) Готовност: 25 dB
Размери (Ш x Д x В)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Тегло	Приблиз. 17,1 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Контролен панел	5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, нива на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB
Езици за принтери	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	45 PCL шрифта, 136 PS шрифта
Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Мас, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES),
Софтуер и управление на принтер	Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели, Инструмент за състоянието на тонера, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията) eMaintenance: въграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

Съвместими операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/ Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.15 и по-нова Linux ³
КОНСУМАТИВИ	
Касети „всичко в едно“	Касета 069 черно (2100 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069Н черно (7600 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069 циан (1900 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069Н циан (5500 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069 магента (1900 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069Н магента (5500 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069 жълто (1900 страници ⁴⁾ ⁵ Касета 069Н жълто (5500 страници ⁴⁾ ⁵
АКСЕСОРИ/ОПЦИИ	
Елементи	КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа)

Забележки

^[1] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 7779. Въз основа на ISO9296, стойността по-долу е различна. Активност: 62 dB или по-малко

^[2] Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.

^[3] Само версия за уеб разпространение

^[4] Според ISO/IEC 19798

^[5] Принтерът се доставя със стартови касети за 1200 страници черно, 1100 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)

^[6] Съгласно US ENERGY STAR® Версия 3.2.



i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eßpona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025