

RYCHLÁ BAREVNÁ LASEROVÁ KANCELÁŘSKÁ TISKÁRNA PRO FORMÁT A4 PŘINÁŠEJÍCÍ VYŠŠÍ PRODUKTIVITU.

Barevné tiskárny formátu A4 pro rychlý a plynulý tisk, navržené pro snadné použití v menších pracovních prostorech.

i-SENSYS LBP673Cdw II



TISK VE VYSOKÉ KVALITĚ

Produkujte kvalitní výstup z tonerů v široké škále barev a dosáhněte jasných, živých výtisků s vynikající reprodukcí světlých i tmavých tónů při vysoké kvalitě tisku.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Můžete snadno provádět celou řadu tiskových úloh a rychle se dostat k příslušným částem online návodu pomocí QR kódu.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení zabezpečení pro ochranu před únikem citlivých informací a kybernetickými hrozbami.

ZLEPŠENÍ ÚSILÍ O UDRŽITELNOST

Zvyšte své úsilí v oblasti udržitelnosti životního prostředí zaváděním zařízení využívajících tonerové kazety dodávané v recyklovaných plastových a kartonových obalech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

i-SENSYS LBP673Cdw II

TISKOVÝ STROJ	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 16,6 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/ PDF) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT pro Android; certifikace Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT, IPP Everywhere
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Vkládání papíru (standardní)	250 listů Víceúčelová přihrádka na 50 listů
Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 550 listů
Maximální kapacita papíru	850 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Víceúčelová přihrádka: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou)
Oboustranný tisk	Automatický zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm 60 až 200 g/m ²
OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon	Maximálně: přibližně 1 380 W nebo méně Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibližně 24,0 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden ⁶ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/ Lot26/
Hladina hluku	Hlučnost: Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 36 dB nebo méně Akustický tlak: Při provozu: Jednostranný tisk 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) Oboustranný tisk 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) Pohotovostní režim: 25 dB
Rozměry (Š × H × V)	425 × 427 × 300 mm
Hmotnost	Přibl. 17,1 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
TISKOVÝ ŘADIČ	
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložisko	4 GB
Jazyky tiskárny	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	45 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software a správa tiskárny	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management) eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

TECHNICKÉ ÚDAJE

i-SENSYS LBP673Cdw II

Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 11, Windows® 10, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016 Mac OS X verze 10.15 a vyšší Linux ³
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tonerové kazety	Kazeta 069 černá (2 100 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069H černá (7 600 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069 azurová (1 900 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069H azurová (5 500 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069 purpurová (1 900 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069H purpurová (5 500 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069 žlutá (1 900 stran ⁴) ⁵ Kazeta 069H žlutá (5 500 stran ⁴) ⁵
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI	
Položky	PODAVAČ PAPÍRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů)

Poznámky pod čarou

^[1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779. Na základě normy ISO 9296 se níže uvedené číslo liší. Při provozu: 62 dB nebo méně

^[2] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.

^[3] Pouze prostřednictvím webové distribuce.

^[4] Podle normy ISO/IEC 19798.

^[5] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1,200 stran (černá) a 1 100 stran (azurová, purpurová, žlutá).

^[6] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025