

HURTIG A4-ENKELTFUNKTIONS- FARVELASERPRINTER FOR ØGET PRODUKTIVITET.

i-SENSYS LBP673Cdw II

A4-enkeltfunktionsfarveprintere til jævne og hurtige printprocesser, designet til brugervenlighed i mindre arbejdsmiljøer.



PRINT I HØJ KVALITET

Producér output i høj kvalitet fra tonere med et bredt udvalg af farver, og opnå klare, levende print med fremragende gengivelse af både lyse og mørke toner i høj printkvalitet.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Du kan nemt udføre en række printopgaver og hurtigt finde relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode.

360 GRADERS SIKKERHED

En Security Settings Navigator anbefaler passende sikkerhedsindstillinger til beskyttelse mod sikkerhedslækager og cybertrusler.

FORBEDRET BÆREDYGTIGHEDS- INDSATS

Øg din bæredygtighedsindsats ved at bruge printere, der anvender genbrugsplast og papemballage til tonerpatroner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

HOVEDENHED	
Printhastighed	Enkeltstidet: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5 – liggende) Dobbeltstidet: Op til 29,5 billeder/min. (ipm) (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printkvalitet	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 16,6 sekunder eller mindre fra opstart
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Print-understøttelse iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	250-ark 50 arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Maks. papirkapacitet	850 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm.
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir)
Dobbeltstidet print	Automatisk kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format – Min. 148 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm, 60 til 200 g/m ²
GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbrug	Maks: ca. 1380 W eller mindre I drift: Ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W eller mindre Dvale: ca. 1,0 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge ⁶ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveau	Lydeffekt ¹ I drift: 65 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre Lydtryk ¹ I drift: Simpleks 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) dupleks 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) Standby: 25 dB
Mål (B x D x H)	425 mm × 427 mm × 300 mm
Vægt	Ca. 17,1 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RF) (ikke-kondenserende)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
CONTROLLER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Printersprog	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring) eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

Operativsystem-kompatibilitet	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux ³
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	Patron 069 sort (2.100 sider ⁴) ⁵ Patron 069H sort (7.600 sider ⁴) ⁵ Patron 069 cyan (1.900 sider ⁴) ⁵ Patron 069H cyan (5.500 sider ⁴) ⁵ Patron 069 magenta (1.900 sider ⁴) ⁵ Patron 069H magenta (5.500 sider ⁴) ⁵ Patron 069 gul (1.900 sider ⁴) ⁵ Patron 069H gul (5.500 sider ⁴) ⁵
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette)

Fodnoter

^[1] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779. På basis af ISO9296 er nedenstående figur anderledes. I drift: 62 dB eller mindre

^[2] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

^[3] Kun webdistribution.

^[4] Baseret på ISO/IEC 19798.

^[5] Printerens leveres med startpatroner til 1.200 sider (sort) og 1.100 sider (C/M/Y).

^[6] I henhold til US ENERGY STAR® version3.2.



i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025