

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ A4, ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

Έγχρωμοι εκτυπωτές A4 για ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης, σχεδιασμένοι για ευκολία χρήσης σε σχετικά μικρούς χώρους εργασίας.

i-SENSYS LBP673Cdw II



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε έντυπα υλικά υψηλής ποιότητας χάρη στους γραφίτες με ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και ζωντανές, φωτεινές και ποιοτικές εκτυπώσεις με εξαιρετική αναπαραγωγή τόσο των φωτεινών όσο και των σκούρων τόνων.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Διεκπεραιώστε με ευκολία πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές ασφάλειας και κυβερνοαπειλές.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασίες από χαρτόνι για τις κασέτες γραφίτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS LBP673Cdw II

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) Έως 60 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 16,6 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android- πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	250 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	850 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m ² (έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m ² (Έως 200 g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm 60 έως 200g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.380W ή λιγότερο Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Αναμονή: Περ. 24,0W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1,0W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31 kWh/εβδομάδα ⁶ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ¹ Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Αναμονή: 36dB ή λιγότερο Ηχητική πίεση ¹ Λειτουργία: Μονή όψη 51dB (Χρώμα)/50dB (A&M) Διπλή όψη 51dB (Χρώμα)/50dB (A&M) Αναμονή: 25dB
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	425mm x 427mm x 300mm
Βάρος	Περ. 17,1kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (Ipn4, Ipn6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS LBP673Cdw II

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows ¹ 11 / Windows ¹ 10 / Server ¹ 2025 / Server ¹ 2022 / Server ¹ 2019 / Server ¹ 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux ³
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Κασέτα 069 Μαύρο (2.100 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069H Μαύρο (7.600 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069 Κυανό (1.900 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069H Κυανό (5.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069 Ματζέντα (1.900 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069H Ματζέντα (5.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων)

Υποσημειώσεις

^[1] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779. Με βάση το πρότυπο ISO9296, το παρακάτω στοιχείο διαφέρει. Λειτουργία: 62dB ή λιγότερο

^[2] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.

^[3] Διατίθεται μόνο μέσω Web

^[4] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

^[5] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 1.200 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 1.100 σελίδες

^[6] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR[®] έκδοση 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025