

KIIRE A4-FORMAADIS ÜHEFUNKTSIOONILINE VÄRVILASERPRINTER SUUREMA TOOTLIKKUSE TAGAMISEKS.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Ühefunktsioonilised A4-formaadis värviseadmed sujuvate ja kiirete printimisprotsesside jaoks, mis on loodud hõlpsaks kasutamiseks väiksemates tööruumides.



KVALITEETNE PRINTIMINE

Tootke kvaliteetseid tulemusi laia värvivalikuga tooneritega ning saavutage erksad ja elavad väljatrüki, mis tagavad suurepärase nii heledate kui ka tumedate toonide reprodutseerimise kõrge prindikvaliteediga.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

QR-koodi abil saate hõlpsalt täita mitmesuguseid printimistöid ja jõuda kiiresti veebipühendi asjakohaste osadeni.

IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvaseadete navigaator soovib sobivaid turvamääranguid turvalekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid jõupingutusi, võttes kasutusele seadmed, mis kasutavad toonerikassettide jaoks taaskasutatud plast- ja papp-pakendit.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS LBP673Cdw II

PRINTERIMOOTOR	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) kuni 60 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 pilti/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 x 1200 punkt/toll
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 16,6 sekundit alates sisselülitamisest
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüptitud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Printi tarkvara iOS: AirPrint, Canon PRINT rakendus Android; Mopria sertifikaadiga, Canon Print Service'i pistikprogramm, Canon PRINT rakendus, IPP everywhere

PRINDIMATERJAL	
Paberisestus (standardne)	250-lehte 50-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Maksimaalne paberisöödumaht	850 lehte
Paberiväljastus	150 lehte
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kriitpaber, eelaugustatud, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 98 x 148 mm, max 216,0 x 356,0 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, indekskaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatud suurused: min 76 x 127 mm, max 216,0 x 356,0 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kohandatavad suurused: min 100 x 148 mm, max 216,0 x 356,0 mm.
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardne ja valikuline): 60 kuni 163 g/m ² (kuni 200 g/m ² kriitpaberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m ² (kuni 200 g/m ² kriitpaberiga)
Kahepoolne printimine	Automaatne kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kohandatav suurus: min 148 x 148 mm, max 216,0 x 356,0 mm 60–200 g/m ²

ÜLDISED ANDMED	
Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1380 W või vähem Aktiivsena: ligikaudu 700 W Ooterežiimis: ligikaudu 24,0 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W või vähem Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,31 kWh nädalas ⁶ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratase	Helitugevus ¹ Aktiivsena: kuni 65 dB Ooterežiimis: kuni 36 dB Helirõhk ¹ Aktiivsena: ühepoolne 51 dB (värviline) / 50 dB (mustvalge) Kahepoolne 51 dB (värviline), 50 dB (mustvalge) Ooterežiimis: 25 dB
Möötmepikkus (L x S x K)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Kaal	Ligikaudu 17,1 kg
Töökeskond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklahvistik
KONTROLLER	
Protsessori taksagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB
Printeri keeled	UFRII, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fondid	45 PCL fonti, 136 PS fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Osakonna ID haldus, Tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara seadmepargi tsentraliseeritud haldamiseks, Koostöö välise turvauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldamine) eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS LBP673Cdw II

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux ³
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	Kassett 069 must (2100 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069H must (7600 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069 tsüaan (1900 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069H tsüaan (5500 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069 magenta (1900 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069H magenta (5500 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069 kollane (1900 lehekülge ⁴⁾ ⁵ Kassett 069H kollane (5500 lehekülge ⁴⁾ ⁵
TARVIKUTE VALIKUD	
Nimetused	PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett)

Allmärkused

^[1] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779. Kooskõlas standardiga ISO9296 on allolev number erinev. Aktiivsena: kuni 62 dB.

^[2] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

^[3] Saadaval ainult internetist.

^[4] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

^[5] Printeriga on kaasas stardikassetid: must 1200 lk, T/M/K 1100 lk.

^[6] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025