

NOPEA YHDEN TOIMINNON A4-VÄRILASERTULOSTIN TEHOKKAASEEN TYÖSKENTELYYN.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Yhden toiminnon A4-väritulostimet sujuvaan ja nopeaan tulostamiseen pienissä työtiloissa.



KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA

Tulosta laadukkaita tulosteita eri väriaineista. Tulosteet ovat kirkkaita ja eläviä, ja sekä vaaleat että tummat kohdat näkyvät selkeästi huippulaadukkaissa tulosteissa.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Suorita helposti erilaisia tulostustehtäviä. QR-koodin avulla voit nopeasti siirtyä verkko-oppaan oikeaan kohtaan.

KATTAVA SUOJAUS

Suojausasetusnavigaattori suosittelee suojausasetuksia, joilla voit suojautua tietoturvaongelmilta ja kyberuhilta.

PANOSTA VASTUULLISUUTEEN

Panosta vastuullisuuteen käyttämällä laitteita, joissa käytetään kierrätysmuovia ja joiden värikasetit toimitetaan pahvipakkauksissa.

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: enint. 33 sivua/min (A4) enint. 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Värilasertulostus
Tulostuslaatu	Enintään 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin Enintään 16,6 sekuntia virran kytkemisestä
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Edistykselliset tulostustoiminnot	Salattu tietoturvallinen tulostus Suojattu tulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Print -tuki iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android; Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT sovellus, IPP everywhere

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin monitoimitaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Materiaalien enimmäissyöttö-kapasiteetti	850 arkkia
Tulosteiden luovutus	150 arkkia
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 98 x 148–216 x 356 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127–216 x 356 mm. Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, mukautetut koot: 100 x 148–216 x 356 mm.
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monitoimitaso: 60–176 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä)
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148–216 x 356 mm 60–200 g/m ²

YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus	Enintään: noin alle 1,380W Tulostettaessa: noin 700 W Valmiustilassa: noin Enintään 24,0W Lepotilassa: noin alle 1,0W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/viikko ⁶ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Melutaso	Ääniteho ¹ Käytön aikana enintään 65 dB Valmiustilassa enintään 36 dB Äänenpaine ¹ Käytön aikana: yksipuolinen 51 dB (väri) / 50 dB (mv) Kaksipuolinen 51 dB (väri) / 50 dB (mv) valmiustilassa: 25 dB
Mitat (L x S x K)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Paino	Noin 17,1 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
Proessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	1 Gt
Tallennustila	4 Gt
Tulostuskielet	UFRII, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontit	45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: Palvelinohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan Yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävirianmäärittelyn

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS LBP673Cdw II

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux ³
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	Kasetti 069 musta (2 100 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069H musta (7 600 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069 syaani (1 900 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069H syaani (5 500 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069 magenta (1 900 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069H magenta (5 500 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069 keltainen (1 900 sivua ⁴) ⁵ Kasetti 069H, keltainen (5 500 sivua ⁴) ⁵
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)

Alaviitteet

^[1] Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen. Alla olevat luvut voivat poiketa ISO9296-standardista. Käytön aikana enintään 62 dB

^[2] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.

^[3] Vain verkkojakelu

^[4] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.

^[5] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit: musta 1 200 sivua, syaani/magenta/keltainen 1 100 sivua.

^[6] US ENERGY STAR® -versio 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025