

i-SENSYS LBP673Cdw II



מדפסת לייזר צבעונית במהירות גבוהה בפורמט A4 – לשיפור הפרודוקטיביות.

מכשירי צבע חד-פונקציונליים בפורמט A4, להדפסה חלקה ומהירה, בעיצוב המותאם לנוחות שימוש במרחבי עבודה קטנים.

הפק פלט באיכות גבוהה מטונגרים במגוון צבעים רחב, וקבל הדפסים ברורים ותוססים בשכפול מעולה של גוונים בהירים וכהים כאחד באיכות גבוהה.

הדפסה באיכות גבוהה

בצע משימות הדפסה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR.

חוויית משתמש פשוטה

הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות אבטחה מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר.

אבטחה של 360 מעלות

הגבר את מאמצי הקיימות שלך עם מכשירים המשתמשים בפלסטיק ממוחזר ואריזות קרטון עבור מחסניות הטונר.

שפר את מאמצי הקיימות

Canon

צריכת חשמל	מקסימום: בערך 1,380W או פחות הדפסה בפועל, בערך 700W מצב המתנה: בערך 24.0W או פחות מצב שינה: כ- 1.0W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.31 קוט"ש/שבוע ⁶ כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לתקנות Lot26, ניתן לעבור לכתובת: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
	רמת רעש עוצמת קול ¹ פעיל: 65dB או פחות מצב המתנה: 36 dB או פחות לחץ קול ¹ פעיל: חד-צדדי 51 dB (CL) / 51 dB (BW) דו-צדדי 51dB (CL), 50dB (BW) המתנה: 25 dB
מידות (רוחב x עומק x גובה)	425 מ"מ x 427 מ"מ x 300 מ"מ
משקל	בערך 17.1kg
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10-30°C לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
לוח בקרה	צג LCD 5 שורות, 3 נוריות (Error, Job, Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי 10 מקשים
בקר	
מהירות מעבד	1200MHz
זיכרון	1GB
אחסון	4GB
שפות מדפסת	Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c, UFR II
גופנים	45 גופני PCL, 136 גופני PS
ממשק וקישוריות	/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n, 1000Base-T, Wireless Direct Connection
פרוטוקול רשת	הדפסה: (WSD/IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP ניהול: (IPv6, IPv4) SNMPv3, SNMPv1 אבטחה: Mac address filtering/IP, IPSec, TLS1.3 (IPPS, HTTPS) SSL, SNMPv3, IEEE802.1X אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: (AES) WPA2-PSK, (AES) WPA-PSK, (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA3-EAP, (AES) WPA2-EAP, (AES) WPA3-EAP מצב נקודת גישה: (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK
	תוכנה וניהול מדפסת (RUI) Remote User Interface, Department ID Management כלי מצב הטונר, iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לבקרת האבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), eMaintenance: מוטמעת המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.
תאימות למערכות הפעלה	11/Server® 2025/Windows® 10/Windows® 2019 Server® 2016/Server® 2022/Server® 2019 Mac OS X גרסה 10.15 ואילך Linux ³

מנגנון מדפסת	
מהירות הדפסה	חד-צדדית: עד 33 דפים לדקה (A4) עד 60 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בצבע
איכות הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן התחממות	בערך 16.6 שניות או פחות מרגע ההפעלה
שולי הדפסה	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מוצפנת ומאוטטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מכונן נייד (PDF/TIFF/JPEG) תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint: iOS, אפליקציית Canon PRINT Mopria: מאושר, Canon Print Service Plug-in, Canon Print אפליקציית Canon PRINT Everywhere, IPP Everywhere
טיפול במדיה	
הזנת נייר (תקני)	250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	מגירה ל-550 גיליונות
קיבולת הזנת נייר מרבית	850 גיליונות
פלט נייר	150 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מנוקב, מדבקות, גלויות, מעטפות
גודלי מדיה	מגירה (סטנדרטית): (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, Monarch, C5, DL, COM10) Envelope, Indexcard גדלים מותאמים אישית: מיני 98 x 148 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ מגש רב-תכליתי: (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, Monarch, C5, DL, COM10) Envelope, Indexcard גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 x 127 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ מגירה (אופציונלי): (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, Monarch, C5, DL, COM10) Envelope, Indexcard גדלים מותאמים אישית: מיני 100 x 148 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 60 גר"מ ² 163 גר"מ ² (עד 200 גר"מ ² עם נייר מצופה) מגש רב-תכליתי: עד 60 גר"מ ² 176 גר"מ ² (עד 200 גר"מ ² עם נייר מצופה)
משקלי מדיה	
הדפסה דו-צדדית	מגירה אוטומטית (A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, Foolscap, 16K) גודל מותאם אישית - מיני 148 x 148 מ"מ מקס' 356.0 x 216.0 מ"מ, עד 60 גר"מ ² 200 גר"מ ²
תכונות כלליות	
דרישות מתח	240V-220 (±10%), 60Hz/50 (±2Hz)

חומרים מתכלים	
מחסנית 069 שחור (2,100 דפים) ⁵⁽⁴⁾	מחסניות All-in-One
מחסנית 069H שחור (7,600 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069 ציאן (1,900 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069H ציאן (5,500 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069 מגנטה (1,900 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069H מגנטה (5,500 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069 צהוב (1,900 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
מחסנית 069H צהוב (5,500 דפים) ⁵⁽⁴⁾	
אביזרים/אפשרויות	
PAPER FEEDER PF-D1 (מגירה ל-550 גיליונות)	פריטים

הערות שוליים

^[1] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779. מבוסס על תקן ISO9296, התרשים להלן שונה. פעיל: 62dB או פחות

^[2] נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך האפליקציה.

^[3] הפצה באינטרנט בלבד.

^[4] מבוסס על ISO/IEC 19798

⁵ המדפסת משווקת עם מחסניות לשימוש ראשוני בשחור: 1.200 עמודים, וב-C/M/Y: 1,100 עמודים

^[6] לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon