

BRZI JEDNOFUNKCIJSKI A4 LASERSKI PISAČ U BOJI ZA POBOLJŠANU PRODUKTIVNOST.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Jednofunkcijski A4 uređaji u boji za glatke i brze procese ispisivanja, dizajnirani za jednostavnu upotrebu u manjim radnim prostorima.



VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Toneri širokog raspona boja stvaraju visokokvalitetne ispise te omogućuju jarke, živopisne ispise odlične reprodukcije svijetlih i tamnih tonova.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Lako izvršavajte niz zadataka ispisivanja i brzo pristupajte relevantnim dijelovima priručnika na mreži s pomoću QR koda.

CJELOVITA ZAŠTITA

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće sigurnosne postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Podržite nastojanja u ostvarenju održivosti prihvaćanjem uređaja koji upotrebljavaju recikliranu plastiku i kartonsku ambalažu za spremnike s tonerom.

POGON PISAČA	
Brzina ispisivanja	Jednstrano : do 33 ppm (A4) do 60 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 29,5 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Kvaliteta ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 16,6 sekundi ili manje nakon uključivanja
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP everywhere
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaz papira (standardno)	250 listova višenamjenski odlagač za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	850 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, prilagođeni formati: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.
Gramature medija	Kaseta: 60 – 163 g/m ² (do 200 g/m ² s papirom s premazom) Višenamjenski odlagač: 60 – 176 g/m ² (do 200 g/m ² s papirom sa premazom)
Obostrano ispisivanje	Automatska kasetna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođeni formati: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m ²
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Zahtjevi za napajanje	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1380 W ili manje Ispisivanje tijekom rada: pribl. 700 W Pripravno stanje: pribl. 24 W ili manje U stanju mirovanja pribl. 1 W ili manje Tipična potrošnja energije (TEC): 0,31 kWh tjedno ⁶ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Razina buke	Snaga zvuka ¹ Tijekom rada: 65 dB ili manje Stanje pripravnosti: 36 dB ili manje Tlak zvuka ¹ Tijekom rada: jednostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-bijelo) obostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-bijelo) Pripravno stanje: 25 dB
Dimenzije (Š x D x V)	425 x 427 x 300 mm
Masa	Pribl. 17,1 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Upravljačka ploča	LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki
KONTROLER	
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB
Jezici pisača	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	45 PCL fontova, 136 PS fontova
Sučelje i povezivanje	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje pisačem	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Kompatibilnost operativnih sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux ³
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici „sve-u-jednom“	Spremnik s crnom tintom 069 (2100 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik s crnom tintom 069H (7600 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik s cijan tintom 069 (1900 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik s cijan tintom 069H (5500 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik s magenta tintom 069 (1900 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik s magenta tintom 069H (5500 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik sa žutom tintom 069 (1900 stranica ⁴⁾ ⁵ Spremnik sa žutom tintom 069H (5500 stranica ⁴⁾ ⁵
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova)

Fusnote

^[1] Deklarirana emisija buke sukladno ISO 7779. Sukladno standardu ISO9296, vrijednost u nastavku je drukčija. Tijekom rada: 62 dB ili manje

^[2] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.

^[3] Samo internetska distribucija

^[4] Temelji se na ISO/IEC 19798

^[5] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 1200 stranica (crna) i 1100 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)

^[6] Prema standardu US ENERGY STAR® verzija 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.