

GREITAS A4 FORMATO VIENFUNKCIS SPALVINIS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS PADIDINS JŪSŲ PRODUKTYVUMĄ.

Vienfunkciai A4 formato spalviniai įrenginiai sklandžiam ir greitam spausdinimo procesui, skirti lengvai naudoti mažesnėse darbo vietose.

„i-SENSYS LBP673Cdw II“



AUKŠTA SPAUSDINIMO KOKYBĖ

Kurkite kokybišką produkciją naudodami įvairių spalvų dažus ir išgaukite ryškius bei sodrius spaudinius, kuriuose puikiai atkuriami tiek šviesūs, tiek tamsūs aukštos spausdinimo kokybės atspalviai.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Lengvai atlikite įvairias spausdinimo užduotis ir greitai peržiūrėkite atitinkamas internetinio vadovo dalis nuskaityę QR kodą.

360 LAIPSNIŲ SAUGA

„Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų saugumo nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo saugumo spragų bei kibernetinių grėsmių.

DIDESNĖS PASTANGOS SIEKTI TVARUMO

Padarykite daugiau tvarumo srityje, naudodami įrenginius, kurių dažų kasetės gaminamos naudojant perdirbtą plastiką ir kartoną.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP673Cdw II“

SPAUSDINTUVO VARIKLIS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 60 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Išlilimo trukmė	Apie 16,6 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“, „Android“ su „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų 50 lapų universalusis dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	850 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, padengtas popierius, perforuotas popierius, etiketė, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, rodyklės kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasetė (pasirinktinai): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su dengtu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m ² (iki 200 g/m ² su dengtu popieriumi)
Dvipusis spausdinimas	Automatinė kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 148 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm 60–200 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos	Maks.: apie iki 1 380 W Vykstant spausdinimui: apie 700 W Budėjimo režimu: apie iki 24,0 W Miego režimu: apie iki 1,0 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,31 kWh per savaitę ⁶ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygis	Garso galia ¹ Veikiant: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 36 dB Garso slėgis ¹ Veikimo metu: vienpusis 51 dB (spalv.) / 50 dB (nesp.) dvipusis 51 dB (spalv.) / 50 dB (nesp.) Budėjimo režimu: 25 dB
Matmenys (P x G x A)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Svoris	Apie 17,1 kg
Veikimo aplinka	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB
Spausdintuvo kalbos	UFR II, PCL5c ² , PCL6, „Adobe® PostScript 3“
Šriftai	45 PCL šriftai, 136 PS šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį BendraDarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP673Cdw II“

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.15 ar naujesnė versija „Linux“ ³
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Juodo rašalo kasetė 069 (2100 puslapių ⁴) ⁵ Juodo rašalo kasetė 069H (7600 puslapių ⁴) ⁵ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069 (1900 puslapių ⁴) ⁵ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H (5500 puslapių ⁴) ⁵ Rausvo rašalo kasetė 069 (1900 puslapių ⁴) ⁵ Rausvo rašalo kasetė 069H (5500 puslapių ⁴) ⁵ Geltono rašalo kasetė 069 (1900 puslapių ⁴) ⁵ Geltono rašalo kasetė 069H (5500 puslapių ⁴) ⁵
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)

Išnašos

^[1] Deklaruojamoji triukšmo sklaida pagal ISO 7779. Pagal ISO9296 toliau nurodytas skaičius yra kitoks. Veikiant: iki 62 dB

^[2] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

^[3] Platinama tik žiniatinklyje

^[4] Pagal ISO/IEC 19798

^[5] Spausdintuvas pristatomas su pradinėmis juodos spalvos kasetėmis (1 200 psl.) ir C/M/Y (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) kasetėmis (1 100 psl.)

^[6] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje.

„i-SENSYS LBP673Cdw II“



„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2025