

ĀTRRS A4 FORMĀTA LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU UZLABOTAI DARBA RAŽĪBAI.

A4 formāta krāsu ierīces ar vienu funkciju nodrošina vienmērīgus un ātrus drukāšanas procesus un ir paredzētas ērtai lietošanai mazākās darba vietās.

i-SENSYS LBP673Cdw II



AUGSTAS KVALITĀTES IZDRUKAS

Veidojiet augstas kvalitātes materiālus ar plaša krāsu klāsta toneriem un panāciet spilgtas, košas izdrukas ar izcilu gaišo un tumšo toņu atveidi un augstu drukas kvalitāti.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Ērti izpildiet dažādus drukāšanas uzdevumus un ātri atveriet attiecīgās tiešsaistes rokasgrāmatas daļas, izmantojot QR kodu.

PILNĪGA DROŠĪBA

Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus drošības iestatījumus, lai aizsargātu pret datu noplūdēm un kiberdraudiem.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBAS CENTIENUS

Veiciniet ilgtspējību, izvēloties ierīces, kurās izmantota pārstrādāta plastmasa un kartona iepakojums tonera kasetnēm.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS LBP673Cdw II

PRINTERA MOTORS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4), līdz 60 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka
Drukas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 16,6 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Print atbalsts iOS: AirPrint, Canon PRINT lietojumprogramma, Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon Print lietojumprogramma, IPP everywhere

APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	250 loksnes 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	850 loksnes
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 98 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes; pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–176 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru)
Divpusējā drukāšana	Automātiska kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgojami izmēri: min. 148 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm; 60–200 g/m ²
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Strāva	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1 380 W vai mazāk Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 24,0 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 1,0 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,31 kWh/nedēļā ⁶ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Trokšņa līmenis	Skaņas jauda ¹ Darbojoties: 65 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 36 dB vai mazāk Skaņas spiediens ¹ Darbojoties: Vienpusēji 51 dB (krāsu režīmā) / 50 dB (melnbaltā režīmā) Divpusēji 51 dB (krāsu režīmā), 50 dB (melnbaltā režīmā) Gaidīšanas režīmā: 25 dB
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Svars	Aptuveni 17,1 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
KONTROLLERIS	
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB
Printera valodas	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	45 PCL fonti, 136 PS fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, Bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programmatūra un printeru pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, Toneru statusa rīks, iW Enterprise Management Console: Servera programmatūra centralizētai biroja iekārtu pārvaldībai Sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība) eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS LBP673Cdw II

Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 10.15 un jaunāka versija Linux ³
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Universālās kasetnes	Kasetne 069, melna (2100 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069H melna (7600 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069, ciāna (1900 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069H, ciāna (5500 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069, fuksīna (1900 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069H, fuksīna (5500 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069, dzeltena (1900 lappuses ⁴) ⁵ Kasetne 069H, dzeltena (5500 lappuses ⁴) ⁵
PAPILDAPRĪKOJUMS/IESPĒJAS	
Ierīces	PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete)

Zemsvītras piezīmes

^[1] Uzturamais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779. Pamatojoties uz standartu ISO9296, tālāk redzamais skaītālis atšķiras. Darbojoties: 62 dB vai mazāk

^[2] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.

^[3] Izplatīšana tikai tīmeklī.

^[4] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.

^[5] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 1200 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 1100 lappusēm.

^[6] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025