

# БРЗ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА ЗА А4-ФОРМАТИ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ПРОДУКТИВНОСТ.

Уреди во боја со една функција за А4-формати за беспрекорни и брзи процеси на печатење, дизајнирани за лесно користење во помали работни места.

## i-SENSYS LBP673Cdw II



### ВИСОКОКВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ

Печатете висококвалитетни резултати од тонери со широка палета на бои и добијте светли и живописни отпечатени материјали со одлична репродукција на светли и темни тонови со висок квалитет на печатење.

### БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Лесно извршувајте различни задачи за печатење и брзо достигнете до релевантни делови од онлајн прирачникот преку QR-код.

### БЕЗБЕДНОСТ ОД 360 СТЕПЕНИ

Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за безбедност за да ве заштити од прекршување на безбедноста и кибер-закани.

### ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Зголемете ги напорите за одржливост со користење уреди кои користат рециклирана пластика и картонско пакување за картрици со тонер.

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## i-SENSYS LBP673Cdw II

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) до 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Квалитет на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 16,6 секунди од моментот на вклучување или помалку
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT за Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Внес на хартија (стандарден)	250 листови Повеќенаменски фах за 50 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	850 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.  Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76 x 127 mm Макс. 216,0 x 356,0 mm.  Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> со обложена хартија)
Двострано печатење	Автоматска касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm 60 до 200 g/m <sup>2</sup>
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Потреби за напојување	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380W или помалку Активно печатење: прибл. 700 W Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W или помалку Режим на мирување: прибл. 1,0 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,31 kWh/неделно <sup>6</sup> За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Ниво на шум	Мокност на звукот <sup>1</sup> Активен режим: 65dB или помалку Режим на подготвеност: 36 dB или помалку  Звучен притисок <sup>1</sup> Активен режим: еднострано 51 dB (во боја) / 50 dB (црно-бело) / двострано 51 dB (во боја), 50 dB (црно-бело) Режим на подготвеност: 25 dB
Димензии (Ш x Д x В)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Тежина	Прибл. 17,1 kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Контролен панел	5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња
КОНТРОЛОР	
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB
Јазници на печатачот	UFRII, PCL5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	45 PCL фонтови, 136 PS фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации) eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

<b>Компатибилност со оперативни системи</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux <sup>3</sup>
<b>ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ</b>	
<b>Сè-во-едно картрици</b>	Картриц 069 црна (2.100 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069Н црна (7.600 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069 цијан (1.900 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069Н цијан (5.500 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069 магента (1.900 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069Н магента (5.500 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069 жолта (1.900 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Картриц 069Н жолта (5.500 страници <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>
<b>ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА / ОПЦИИ</b>	
<b>Делови</b>	МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови)

## Фусноти

<sup>[1]</sup> Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779. Врз основа на ISO9296, сликата подолу е различна. Активен режим: 62dB или помалку

<sup>[2]</sup> Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.

<sup>[3]</sup> Дистрибуција само преку интернет

<sup>[4]</sup> Врз основа на ISO/IEC 19798

<sup>[5]</sup> Печатачот се испорачува со основни картрици со црна боја: 1.200 страници, Ц/М/Ж: 1.100 страници

<sup>[6]</sup> Според US ENERGY STAR® верзија 3.2

# i-SENSYS LBP673Cdw II



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Macedonian edition**  
©Canon Europe N.V. 2025