

SNELLE, SINGLE-FUNCTION A4-KLEURENLASERPRINTER VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT

i-SENSYS LBP673Cdw II

Single-function A4-kleurenprinters voor soepel en snel printen, ontworpen voor gebruiksgemak in kleinere werkruimten.



PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Produceer hoogwaardige output met toners met een breed scala aan kleuren en maak heldere, levendige prints met een uitstekende reproductie van lichte en donkere tinten in hoge printkwaliteit.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Voer eenvoudig een reeks print- en scantaken uit en vind snel relevante secties van de online handleiding met een QR-code.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste beveiligingsinstellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

VERBETER JE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Ga duurzamer te werk door apparaten te gebruiken die gerecycled plastic en kartonnen verpakkingsmateriaal gebruiken voor tonercartridges.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP673Cdw II

PRINTSYSTEEM	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) Maximaal 60 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 16,6 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerd beveiligd printen Beveiligd printen Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
MEDIAPERWERKING	
Papierinvoer (standaard)	250 vel 50-vel multi-purpose tray
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	850 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, voorgeperforeerd, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (max. 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² (max. 200 g/m ² met gecoat papier)
Dubbelzijdig printen	Automatische cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm 60 tot 200 g/m ²
ALGEMENE KENMERKEN	
Voeding	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W of minder Actief printen: ca. 700 W Stand-by: ca. 24,0 W of minder Slaapstand: ca. 1,0 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,31 kWh/week ⁶ Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geluidsniveau	Geluidsvermogen ¹ Actief: 65 dB of minder Stand-by: 36 dB of minder Geluidsdruk ¹ Actief: enkelzijdig 51 dB (kleur) / 50 dB (zwart-wit) dubbelzijdig 51 dB (kleur), 50 dB (zwart-wit) Stand-by: 25 dB
Afmetingen (b x d x h)	425 x 427 x 300 mm
Gewicht	Ca. 17,1 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30° C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Printertalen	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten Samenwerking met extern beveiligings-auditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer) eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP673Cdw II

Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux ³
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 069 zwart (2.100 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069H zwart (7.600 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069 cyaan (1.900 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069H cyaan (5.500 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069 magenta (1.900 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069H magenta (5.500 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069 geel (1.900 pagina's ⁴) ⁵ Cartridge 069H geel (5.500 pagina's ⁴) ⁵
ACCESSOIRES/ OPTIES	
Items	PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)

Voetnoten

^[1] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779 Op basis van ISO 9296 wijkt de onderstaande afbeelding af. Actief: 62 dB of minder

^[2] Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.

^[3] Alleen distributie via het web

^[4] Gebaseerd op ISO/IEC 19798

^[5] De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1200 pagina's zwart en 1100 pagina's kleur

^[6] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2025