

RASK ENKELTFUNKSJONS A4-FARGELASERSKRIVER FOR ØKT PRODUKTIVITET.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Flerfunksjonelle A4-fargeenheter for jevn og rask utskrift, utformet for brukervennlighet på små arbeidsområder.



TRYKK MED HØY KVALITET

Produser utskrifter av høy kvalitet med tonerkassetter i en rekke farger og få klare, levende utskrifter med utmerket gjengivelse av både lyse og mørke toner i høy utskriftskvalitet.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Utfør en rekke utskriftsoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode.

360-GRADERS SIKKERHET

En sikkerhetsnavigator anbefaler passende sikkerhetsinnstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler.

FORBEDRE INNSATSEN FOR BÆREKRAFT

Bli mer bærekraftig med enheter som bruker tonerkassetter i emballasje av resirkulert plast og papp.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: opptil 33 sider/min (A4) opptil 60 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: Opptil 29,5 sider/min (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 16,6 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Støtte for Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	250 ark 50-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirkapasitet	850 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, forhåndshullet, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (Liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indeksskott, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76 x 127 mm maks 216,0 x 356,0 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medievekt	Kassett: (standard og valgfri) 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med glanset papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med glanset papir)
Tosidig utskrift	Automatisk kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinert størrelse – min. 148 x 148 mm, maks 216,0 x 356,0 mm 60 til 200 g/m ²
STANDARD FUNKSJONER	
Strømkrav	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W eller mindre Aktiv utskrift: ca. 700 W Ventemodus: ca. 24,0 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,0 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): 0,31 kWh/uke ⁶ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften her: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Lydnivå	Lydstyrke ¹ Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 36 dB eller mindre Lydtrykk ¹ Aktiv: Enkeltstidig 51 dB (farger) / 50 dB (svart-hvitt) Tosidig 51 dB (farger), 50 dB (svart-hvitt) Hvilemodus: 25 dB
Mål (B x D x H)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Vekt	Ca. 17,1 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Skriverspråk	UFR II, PCL PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	45 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versjon 10.15 og nyere Linux ³
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Kassett 069 sort (2100 sider ⁴) ⁵ Kassett 069H sort (7600 sider ⁴) ⁵ Kassett 069 cyan (1900 sider ⁴) ⁵ Kassett 069H cyan (5 500 sider ⁴) ⁵ Kassett 069 magenta (1900 sider ⁴) ⁵ Kassett 069H magenta (5 500 sider ⁴) ⁵ Kassett 069 gul (1900 sider ⁴) ⁵ Kassett 069H gul (5 500 sider ⁴) ⁵
TILBEHØR / TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kassett)

Fotnoter

^[1] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779. Figuren nedenfor er annerledes basert på ISO9296. Ved bruk: 62 dB eller mindre

^[2] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.

^[3] Kun Internett-distribusjon

^[4] Basert på ISO/IEC 19798

⁵ Skriveren leveres med startkassetter (sort: 1100 sider, cyan/magenta/gul: 1200 sider)

^[6] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025