

SZYBKA, KOLOROWA DRUKARKA LASEROWA A4 DO BARDZIEJ WYDAJNEJ PRACY

i-SENSYS LBP673Cdw II

Jednofunkcyjne urządzenia kolorowe A4 do bezproblemowego i szybkiego drukowania, zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze w mniejszych przestrzeniach roboczych.



WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe, wysokiej jakości wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Możesz łatwo wykonywać różne zadania drukowania oraz szybko docierać do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Możesz jeszcze bardziej zadbać o zrównoważony rozwój, stawiając na urządzenia, których tonery mają opakowania z tworzyw sztucznych i kartonu z recyklingu.

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS LBP673Cdw II

MECHANIZM DRUKARKI	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 33 str./min (A4) do 60 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 29,5 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Okolo 16,6 s lub mniej od włączenia zasilania
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie szyfrowane Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT na system Android; certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT, IPP Everywhere
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Podajnik papieru (standardowy)	250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 550 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	850 arkuszy
Odbiornik papieru	150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 98 × 148 mm; maks. 216 × 356 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76 × 127 mm maks. 216 × 356 mm Kaseta (opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki; rozmiary niestandardowe: od 100 × 148 mm do 216 × 356 mm
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)
Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Niestandardowy rozmiar: od 148 × 148 mm do 216 × 356 mm Od 60 do 200 g/m ²
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy	Maks.: okolo 1380 W lub mniej Drukowanie: okolo 700 W Tryb gotowości: okolo 24,0 W lub mniej Tryb uśpienia: okolo 1 W lub mniej Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,31 kWh/tydzień ⁶ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Poziom hałasu	Moc akustyczna ¹ Praca: 65 dB lub mniej Tryb gotowości: 36 dB lub mniej Ciśnienie akustyczne ¹ Praca: jednostronnie 51 dB (kol.) / 50 dB (cz.-b.) dwustronnie 51 dB (kol.) / 50 dB (cz.-b.) Tryb gotowości: 25 dB
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	425 × 427 × 300 mm
Masa	Okolo 17,1 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
KONTROLER	
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Miejsce na dane	4 GB
Języki obsługi drukarki	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Czczonki	45 czcionek PCL, 136 czcionek PS
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T Łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działów Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami) eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z takich usług jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS LBP673Cdw II

Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux ³
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Uniwersalne kasety	Kaseta 069 z czarnym tonerem (2100 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069H z czarnym tonerem (7600 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069 z błękitnym tonerem (1900 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069H z błękitnym tonerem (5500 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069 z purpurowym tonerem (1900 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069H z amarantowym tonerem (5500 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069 z żółtym tonerem (1900 stron ⁴) ⁵ Kaseta 069H z żółtym tonerem (5500 stron ⁴) ⁵
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	PODAJNIK PAPIERU PF-K1 (kaseta na 550 arkuszy)

Przypisy

^[1] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779. Na podstawie normy ISO9296. Poniższa wartość jest inna. Praca: 62 dB lub mniej

^[2] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

^[3] Dystrybucja tylko przez Internet.

^[4] W oparciu o normę ISO/IEC 19798.

^[5] Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 1200 stron; toner C/M/Y: 1100 stron.

^[6] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025