

IMPRESSORA LÁSER A CORES A4 RÁPIDA PARA MAIOR PRODUTIVIDADE.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Equipamentos A4 a cores para processos de impressão simplificados e rápidos, concebidos para uma utilização fácil em espaços de trabalho mais pequenos.

IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE

Produza impressões de alta qualidade a partir de toners com uma vasta gama de cores e obtenha impressões brilhantes e vibrantes com uma excelente reprodução de tons claros e escuros.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Realize facilmente uma série de tarefas de impressão e aceda rapidamente a conteúdos relevantes do manual online através de um código QR.

SEGURANÇA DE 360 GRAUS

O Security Settings Navigator recomenda definições de segurança adequadas para proteger contra fugas de segurança e ameaças cibernéticas.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Aumente os seus esforços de sustentabilidade ao adotar equipamentos que utilizam embalagens de plástico e cartão reciclado para cartridges de toner.

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

i-SENSYS LBP673Cdw II

MOTOR DA IMPRESSORA		Consumo de energia
Velocidade de impressão		Máximo: aprox. 1380 W ou menos Impressão ativa: aprox. 700 W Em espera: aprox. 24,0 W ou menos Em suspensão: aprox. 1,0 W ou menos Consumo elétrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana ⁶ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Método de impressão		Nível de ruído
Qualidade de impressão		Potência sonora ¹ Ativa: 65 dB ou menos Em espera: 36 dB ou menos
Tempo de aquecimento		Pressão sonora ¹ Ativa: uma face: 51 dB (a cores)/50 dB (preto e branco) Frente e verso 51 dB (a cores)/50 dB (preto e branco) Em espera: 25 dB
Margens de impressão		Dimensões (L x P x A)
Funções de impressão avançadas		425 mm x 427 mm x 300 mm
Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilidade com Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android; certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT, IPP Everywhere		Peso
GESTÃO DOS SUPORTES		Aprox. 17,1 kg
Entrada de papel (standard)		Ambiente de funcionamento
250 folhas Tabuleiro multifunções para 50 folhas		Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Entrada de papel (opcional)		Painel de controlo
Cassete para 550 folhas		LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas
Capacidade máxima para alimentação de papel		CONTROLADOR
850 folhas		Velocidade do processador
Saída de papel		1200 MHz
Tipos de suportes		Memória
Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, papel perfurado, etiqueta, postal, envelope		1 GB
Formatos dos suportes		Armazenamento
Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 98 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,0 x 127 mm máx. 216,0 x 356,0 mm. Cassete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, formatos personalizados: mín. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm.		Linguagens da impressora
		UFRII, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Gramagens dos suportes		Tipos de letra
Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido)		45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
Impressão frente e verso		Interface e conectividade
Cassete automática: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizado – mín. 148 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm 60 a 200 g/m ²		USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
CARACTERÍSTICAS GERAIS		Protocolo de rede
Requisitos de energia		Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
		Gestão do software e da impressora
		Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos Cooperação com o sistema externo de auditoria de segurança (gestão de eventos e informações de segurança) eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

i-SENSYS LBP673Cdw II

Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versão 10.15 e posterior Linux ³
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 069 Preto (2100 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069H Preto (7600 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069 Ciano (1900 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069H Ciano (5500 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069 Magenta (1900 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069H Magenta (5500 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069 Amarelo (1900 páginas ⁴) ⁵ Cartridge 069H Amarelo (5500 páginas ⁴) ⁵
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas)

Notas de rodapé

[1] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779. Com base na norma ISO9296, a figura abaixo é diferente. Ativa: 62 dB ou menos

[2] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.

[3] Apenas distribuição na Web

[4] Com base na norma ISO/IEC 19798

[5] A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 1200 páginas, C/M/Y: 1100 páginas

[6] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2

Canon

i-SENSYS LBP673Cdw II

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
©Canon Europe N.V. 2025