

# IMPRIMANTĂ LASER COLOR A4 RAPIDĂ PENTRU PRODUCTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Imprimante color A4 pentru procese de imprimare rapide și uniforme, concepute pentru utilizare ușoară în spații de lucru mai mici.



## IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Produceți materiale de înaltă calitate cu tonere cu o gamă largă de culori și obțineți imprimări vii, luminoase, cu o reproducere excelentă atât a tonurilor deschise, cât și a celor închise la o calitate ridicată de imprimare.

## EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Efectuați cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR.

## SECURITATE LA 360 DE GRADE

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările de securitate potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice.

## ÎMBUNĂTĂȚIȚI EFORTURILE DE SUSTENABILITATE

Intensificați-vă eforturile de sustenabilitate adoptând dispozitive care utilizează plastic reciclat și ambalaje din carton pentru cartușele de toner.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# i-SENSYS LBP673Cdw II

MOTOR IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 33 ppm (A4) până la 60 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Calitate de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 16,6 secunde sau mai puțin de la pornire
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere

GESTIONAREA HÂRTIEI	
Alimentare cu hârtie (standard)	250 de coli Tavă universală de 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă de 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	850 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm.  Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 176 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie cretată)
Imprimare față-verso	Casetă automată: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m <sup>2</sup>

CARACTERISTICI GENERALE	
Cerințe privind alimentarea	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie	Maxim: aprox. 1.380 W sau mai puțin Imprimare activă: aprox. 700 W În standby: aprox. 24 W sau mai puțin Modul inactiv: aprox. 1 W sau mai puțin Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână <sup>6</sup> Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Nivel de zgomot	Putere acustică <sup>1</sup> Modul activ: 65 dB sau mai puțin Standby: 36 dB sau mai puțin  Presiune acustică <sup>1</sup> Modul activ: simplex 51 dB (color)/50 dB (alb-negru) duplex 51 dB (color)/50 dB (alb-negru) Standby: 25 dB
Dimensiuni (I x A x H)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Greutate	Aprox. 17,1 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Panou de control	LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

CONTROLLER	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Limbaje de imprimare	UFR II, PCL5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonturi	45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Interfață și conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu un sistem de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## i-SENSYS LBP673Cdw II

<b>Compatibilitate cu sisteme de operare</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux <sup>3</sup>
<b>CONSUMABILE</b>	
<b>Cartușe consolidate</b>	Cartuș 069 negru (2.100 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069H negru (7.600 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069 cyan (1.900 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069H cyan (5.500 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069 magenta (1.900 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069H magenta (5.500 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069 galben (1.900 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Cartuș 069H galben (5.500 de pagini <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>
<b>ACCESORII/OPTIUNI</b>	
<b>Articole</b>	ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)

### Note de subsol

<sup>[1]</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779. Pe baza standardului ISO9296, cifra de mai jos este diferită. Modul activ: 62 dB sau mai puțin

<sup>[2]</sup> Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

<sup>[3]</sup> Numai prin distribuție web

<sup>[4]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19798

<sup>[5]</sup> Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 1.200 de pagini, C/M/Y: 1.100 de pagini

<sup>[6]</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA

# i-SENSYS LBP673Cdw II

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Romanian edition**  
© Canon Europa N.V. 2025