

# БЫСТРЫЙ ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕЧАТИ.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Однофункциональные цветные устройства формата А4 для комфортной и быстрой печати, а также удобного использования в небольших рабочих пространствах.

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Создавайте высококачественную печатную продукцию с помощью этого лазерного принтера — печать тонером обеспечит широкий цветовой диапазон и поможет создавать яркие, красочные и качественные отпечатки с превосходным воссозданием как светлых, так и темных оттенков.

## ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Легко справляйтесь с различными заданиями на печать и используйте QR-код, чтобы быстро открыть удобное онлайн-руководство, если это необходимо.

## КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки безопасности для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

## БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте шаг к устойчивому развитию с устройствами, которые содержат переработанный пластик, и тонер-картриджами в картонной упаковке.

Canon

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ	
<b>Скорость печати</b>	Односторон.: до 33 стр./мин (A4) до 60 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Двусторонняя: до 29,5 изобр./мин (A4)
<b>Способ печати</b>	Цветная лазерная печать
<b>Качество печати</b>	До 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Время разогрева</b>	Прибл. 16,6 сек. или меньше с момента включения питания
<b>Поля печати</b>	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
<b>Дополнительные функции печати</b>	Безопасная печать с шифрованием Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT; Android: сертификат Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ	
<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	250 листов Универсальный лоток на 50 листов
<b>Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)</b>	Кассета на 550 листов
<b>Максимальная емкость устройства подачи бумаги</b>	850 листов
<b>Выход бумаги</b>	150 листов
<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, предварительно перфорированная, этикетки, открытки, конверты
<b>Форматы носителей</b>	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 98 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм.  Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм.  Кассета (приобретается отдельно): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, пользовательские форматы: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм.
<b>Плотность носителей</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–163 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для бумаги с покрытием) Универсальный лоток: 60–176 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для бумаги с покрытием)
<b>Двусторонняя печать</b>	Автоматическая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательские форматы: мин. 148 x 148 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм, 60–200 г/м <sup>2</sup>
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Требования к питанию</b>	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
<b>Энергопотребление</b>	Максимум: прибл. 1380 Вт или меньше Рабочий режим печати: прибл. 700 Вт Режим ожидания: прибл. 24,0 Вт или меньше Спящий режим: прибл. 1,0 Вт или меньше Обычное потребление энергии (TEC): 0,31 кВт/ч в неделю <sup>6</sup> Для получения более подробной информации относительно предписания Lot26 передайте по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Уровень шума</b>	Звуковая мощность <sup>1</sup> Рабочий режим: 65 дБ или меньше Режим ожидания: 36 дБ или меньше  Звуковое давление <sup>1</sup> Рабочий режим: односторон. — 51 дБ (цвет) / 50 дБ (ЧБ) Двусторон. — 51 дБ (цвет), 50 дБ (ЧБ) Режим ожидания: 25 дБ
<b>Габариты (Ш x Г x В)</b>	425 x 427 x 300 мм
<b>Вес</b>	Прибл. 17,1 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
<b>Панель управления</b>	5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
КОНТРОЛЛЕР	
<b>Частота процессора</b>	1200 МГц
<b>Память</b>	1 ГБ
<b>Хранение данных</b>	4 ГБ
<b>Языки принтера</b>	UFRII, PCL5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Шрифты</b>	45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS
<b>Интерфейс и подключение</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
<b>Сетевой протокол</b>	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Мак-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств Интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM) eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

Canon

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

Совместимость с операционными системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux <sup>3</sup>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Картриджи «Все в одном»	Черный картридж 069 (2100 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Черный картридж 069Н (7600 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Голубой картридж 069 (1900 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Голубой картридж 069Н (5500 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Пурпурный картридж 069 (1900 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Пурпурный картридж 069Н (5500 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Желтый картридж 069 (1900 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup> Желтый картридж 069Н (5500 страниц <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>
<b>АКСЕССУАРЫ / ОПЦИИ</b>	
Наименования	УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-K1 (кассета на 550 листов)

## Примечания

- [1] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779. На основании стандарта ISO9296, приведенный ниже рисунок отличается. Рабочий режим: не более 62 дБ
- [2] Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- [3] Распространяется только через Интернет
- [4] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- [5] В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 1200 страниц, C/M/Y — 1100 страниц
- [6] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2

# i-SENSYS LBP673Cdw II

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Russian edition**  
©Canon Europe N.V. 2025