

PRINTER ME LASER, ME NGJYRA, I SHPEJTË, A4 DHE ME NJË FUNKSION TË VETËM PËR PRODUKTIVITET TË PËRMIRËSUAR.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Pajisje me ngjyra, A4 dhe me një funksion të vetëm për procese printimi të rrjedhshme dhe të shpejta, të projektuara për përdorim të lehtë në ambiente të vogla pune.

PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

Përfitoni rezultate me cilësi të lartë nga tonerat me një gamë të gjerë ngjyrash dhe arrini printime të ndritshme, të ndezura, me riprodhim të shkëlqyer të tonaliteteve të errëta dhe të çelëta në cilësi të lartë printimi.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Kryeni lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe aksesoni shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR.

SIGURI 360 GRADË

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur nga zbulimi i padëshiruar i të dhënave dhe kërcënimet kibernetike.

PËRMIRËSONI PËRPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Rritni përpjekjet për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që përdorin plastikë të ricikluar dhe paketim kartoni për fishekët e tonerit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP673Cdw II

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 33 faqe në minutë (A4) Deri në 60 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: deri në 29,5 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim me rreze laseri me ngjyra
Cilësia e printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Rreth 16,6 sekonda ose më pak nga ndezja
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Funksionet e avancuara të printimit	Printim i siguruar me enkriptim Printim i siguruar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Mbështetje nga Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android; certifikim nga Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT, IPP everywhere
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Futja e letrës (standarde)	250 fletë Sirtar shumëfunktional me 50 fletë
Futja e letrës (opsion)	Kasetë me 550 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	850 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraprak, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e materialeve	Kasetë (Standarde): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Sirtari shumëfunktional: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasetë (Opsionale): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri 163 g/m ² (deri 200 g/m ² me letër të veshur) Sirtari shumëfunktional: 60 deri 176 g/m ² (deri në 200 g/m ² me letër të veshur)
Printim dyanësh	Kasetë automatike: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Përmasa të personalizuar - Min. 148 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm 60 deri në 200 g/m ²
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat për energji	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1380 W ose më pak Printim aktiv: Rreth 700 W Në gatishmëri: Rreth 24,0 W ose më pak Pasiv: Rreth 1,0 W ose më pak Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,31 kWh/javë ⁶ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveli i zhurmës	Fuqia e tingullit' Aktiv: 65 dB ose më pak Në gatishmëri: 36 dB ose më pak Trysnia e tingullit' Aktiv: Njëanësh 51 dB (me ngjyra) / 50 dB (bardhezi) Dyanësh 51 dB (me ngjyra) / 50 dB (bardhezi) Në gatishmëri: 25 dB
Përmasat (Gjer.xThell.xLart.)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Pesha	Rreth 17,1 kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste
KONTROLLUESI	
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Gjuhët e printerit	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	45 fonte PCL, 136 fonte PS
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Lidhje me valë 802.11b/g/n, Lidhja e drejtpërdrejtë me valë
Protokolli i rrjetit	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim me adresa IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Administrimi i printerit dhe softuerit	Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), Menaxhim me ID departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: Softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh Në bashkëpunim me sistemin e jashtëm auditit sigurie (Menaxhimi i informacionit dhe Eventeve të Sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS LBP673Cdw II

Pajtueshmëria me sistemet operative	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 e lart Linux ³
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë shumëfunksionale	Fishek 069 i zi (2100 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069H i zi (7600 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069 i kaltër (1900 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069H i kaltër (5500 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069 i purpurt (1900 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069H i purpurt (5500 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069 i verdhë (1900 faqe ⁴) ⁵ Fishek 069H i verdhë (5500 faqe ⁴) ⁵
AKSESORË / OPSIONE	
Artikujt	PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë me 550 fletë)

Shënimet në fund të faqes

^[1] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 7779. Bazuar në ISO9296, shifra e mëposhtme është ndryshe. Aktiv: 62 dB ose më pak

^[2] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.

^[3] Vetëm për shpërndarje në ueb

^[4] Bazuar në ISO/IEC 19798

^[5] Printeri vjen me fishekë fillestarë të zi: 1200 faqe, C/M/Y: 1100 faqe

^[6] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V. 2025