

BRZI JEDNOFUNKCIJSKI A4 LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI ZA POBOLJŠANU PRODUKTIVNOST.

i-SENSYS LBP673Cdw II

Jednofunkcijski A4 uređaji u boji za nesmetane i brze procese štampe, dizajnirani za laku upotrebu u manjim radnim prostorima.



ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

Kreirajte visokokvalitetne otiske pomoću tonera sa širokim spektrom boja i postignite svetle, živopisne otiske sa odličnom reprodukcijom svetlih i tamnih tonova, uz visok kvalitet štampe.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Lako obavljajte niz zadataka štampe i brzo pristupite relevantnim delovima onlajn priručnika putem QR koda.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće bezbednosne postavke za zaštitu od curenja bezbednosnih informacija i sajber pretnji.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Povećajte napore u pogledu održivosti prihvatanjem uređaja koji koriste recikliranu plastiku i kartonsku ambalažu za kartridže sa tonerom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP673Cdw II

PROCESOR ŠTAMPAČA	
Brzina štampe	Jednostrano: do 33 stranice u minuti (A4) do 60 stranica u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 29,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Kvalitet štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 16,6 s ili manje od uključivanja
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Napredne funkcije štampanja	Encrypted Secure Print Secure Print Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
RAD SA MEDIJIMA	
Ulaz za papir (standardni)	250 listova 50 listova u višenamenskom ležištu
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	850 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 98 x 148 mm maks. 216 x 356 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 356 mm.
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom) Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² sa premazanim papirom)
Dvostrano štampanje	Automatska kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođena veličina – min. 148 x 148 mm maks. 216 x 356 mm 60 do 200 g/m ²
OPŠTE FUNKCIJE	
Energetski zahtevi	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.380 W ili manje Aktivno štampanje: približno 700 W U stanju pripravnosti: približno 24 W ili manje Režim mirovanja: približno 1 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno ⁶ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivo buke	Jačina zvuka ¹ U toku rada: 65 dB ili manje U stanju pripravnosti: 36 dB ili manje Zvučni pritisak ¹ U toku rada: jednostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-belo) dvostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-belo) Stanje pripravnosti: 25 dB
Dimenzije (Š x D x V)	425 x 427 x 300 mm
Težina	Približno 17,1 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Kontrolna tabla	LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
KONTROLER	
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB
Jezici štampača	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	45 PCL fontova, 136 PS fontova
Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje štampačem	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja zasnovan na serveru Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management) eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP673Cdw II

Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux ³
POTROŠNI MATERIJAL	
Višenamenski kartridži	Kartridž 069, crna (2.100 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069H, crna (7.600 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069, cijan (1.900 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069H, cijan (5.500 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069, magenta (1.900 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069H, magenta (5.500 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069, žuta (1.900 stranica ⁴⁾⁵ Kartridž 069H, žuta (5.500 stranica ⁴⁾⁵
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	Jedinica za uvlačenje papira PF-K1 (kaseta kapaciteta 550 listova)

Fusnote

^[1] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779. Na osnovu standarda ISO9296, slika ispod je drugačija. U toku rada: 62 dB ili manje

^[2] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

^[3] Samo za distribuciju putem veba

^[4] Na osnovu ISO/IEC 19798

^[5] Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 1.200 stranica (crna) i 1.100 stranica (C/M/Y)

^[6] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.