

SNABB A4- ENFUNKTIONS- LASERSKRIVARE I FÄRG FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET.

i-SENSYS LBP673Cdw II



A4-enfunktionsenheter i färg för smidiga och snabba utskriftsprocesser, utformade för enkel användning på mindre arbetsplatser.

UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Producera klara, levande utskrifter av hög kvalitet från toner med en mängd olika färger och utmärkt återgivning av både ljusa och mörka toner med hög utskriftskvalitet.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Utför enkelt en mängd utskriftsuppgifter och öppna snabbt relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod.

360 GRADERS SKYDD

En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga säkerhetsinställningar för att skydda mot säkerhetsläckor och cyberhot.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Främja ditt hållbarhetsarbete genom att använda enheter som använder återvunnen plast och kartongförpackningar till tonerkassetter.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

SKRIVARMEKANISM	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 16,6 sekunder eller mindre från påslagning
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säker utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Stöd för Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria- certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT, IPP Everywhere

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Pappersinmatning (standard)	250 ark Universalfack för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Maximal pappersin- matningskapacitet	850 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60–163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60–176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm 60 till 200 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 700 W Standby: cirka 24,0 W eller mindre Viloläge: cirka 1,0 W eller mindre Typisk elförbrukning (TEC): 0,31 kWh/vecka ⁶ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ljudnivå	Ljudstyrka ¹ Aktiv: 65 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre Ljudtryck ¹ Aktiv: enkelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt), dubbelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt) Standby: 25 dB
Mått (B x D x H)	425 x 427 x 300 mm
Vikt	Cirka 17,1 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats
STYRENHET	
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB
Skrivarspråk	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvara och skrivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter Samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering) eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP673Cdw II

Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux ³
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	Kassett 069 svart (2 100 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069H svart (7 600 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069 cyan (1 900 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069H cyan (5 500 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069 magenta (1 900 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069H magenta (5 500 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069 gul (1 900 sidor ⁴) ⁵ Kassett 069H gul (5 500 sidor ⁴) ⁵
TILLBEHÖR/TILLVAL	
Artiklar	PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)

Fotnoter

^[1] Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779. Siffran nedan baseras på ISO 9296 och är annorlunda. Aktiv: 62 dB eller mindre.

^[2] Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

^[3] Endast webbdistribution.

^[4] Baserat på ISO/IEC 19798.

^[5] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 200 sidor och c/m/y: 1 100 sidor.

^[6] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025