

ШВИДКИЙ ОДНОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ A4 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ.

Однофункціональні кольорові пристрої формату A4 для безперебійного та швидкого друку, розроблені для зручності використання в невеликих робочих просторах.

i-SENSYS LBP673Cdw II



ДРУК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Створюйте високоякісні відбитки з використанням тонерів із широкою гамою кольорів і отримуйте яскраві й насичені роздруківки високої якості із чудовим відтворенням як світлих, так і темних тонів.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Легко виконуйте різноманітні завдання друку та швидко отримуйте доступ до відповідних розділів онлайн-посібника за допомогою QR-коду.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки безпеки для захисту від витоків даних та кіберзагроз.

ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Підвищте ефективність у сфері сталого розвитку, використовуючи пристрої, у яких для картриджів використовуються перероблений пластик та картон.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

МЕХАНІЗМ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 33 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5, альбомна орієнтація) Двосторонній друк: до 29,5 зобр/хв (формат A4)
Спосіб друку	Кольоровий лазерний друк
Якість друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 16,6 секунди або менше після ввімкнення
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Розширені функції друку	Захищений друк із шифруванням Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Підтримка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT; Android; сертифікація Mopria, підмийний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	250 аркушів Багатоцільовий лоток на 50 аркушів
Подавання паперу (додатково)	Касета на 550 аркушів
Максимальна кількість паперу для подавання	850 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, перероблений, цупкий, тонкий і кольоровий папір, крейдований папір, папір із перфорацією, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета (стандартна комплектація): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, OFFICIO, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 98 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, картка для нотаток, конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні формати: від мін. 76 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Касета (додатково): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, нестандартні формати: від мін. 100 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм.
Щільність носіїв	Касета (стандартна та додаткова): 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² з крейдованим папером) Багатоцільовий лоток: 60–176 г/м ² (до 200 г/м ² з крейдованим папером)
Двосторонній друк	Автоматична касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Нестандартний формат: від мін. 148 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм 60–200 г/м ²
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вимоги до живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1380 Вт або менше У режимі друку: прибл. 700 Вт У режимі очікування: прибл. 24,0 Вт або менше У режимі сну: прибл. 1,0 Вт або менше Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,31 кВт·год/тижд. ⁶ Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Рівень шуму	Рівень звукового тиску ¹ У робочому режимі: не більше 65 дБ У режимі очікування: не більше 36 дБ Звуковий тиск ¹ У робочому режимі: Односторонній: 51 дБ (кольоровий) / 50 дБ (чорно-білий) Двосторонній: 51 дБ (кольоровий) / 50 дБ (чорно-білий) Режим очікування: 25 дБ
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	425 x 427 x 300 мм
Вага	Прибл. 17,1 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Вологість від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Панель керування	5-рядковий РК-екран, три світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш
КОНТРОЛЕР	
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ
Мови принтера	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифти	45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Програмне забезпечення та керування принтером	Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP673Cdw II

Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux ³
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Універсальні картриджі	Картридж 069 (чорний, 2100 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069Н (чорний, 7600 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069 (блакитний, 1900 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069Н (блакитний, 5500 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069 (пурпуровий, 1900 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069Н (пурпуровий, 5500 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069 (жовтий, 1900 сторінок ⁴⁾⁵ Картридж 069Н (жовтий, 5500 сторінок ⁴⁾⁵
АКСЕСУАРИ / ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	
Елементи	ПОДАВАЧ ПАПЕРУ PF-K1 (касета на 550 аркушів)

Виноски

^[1] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 7779. На основі ISO 9296; малюнок, наведений нижче, відрізняється. У робочому режимі: не більше 62 дБ.

^[2] Підтримуються лише команди. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.

^[3] Розповсюдження тільки через Інтернет.

^[4] На основі стандарту ISO/IEC 19798.

^[5] Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (1200 сторінок) і С/М/У (1100 сторінок).

^[6] За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.



