



جهاز ذكي أحادي الوظيفة بالألوان مقاس A4 مزود باتصال Wi-Fi مدمج ووظيفة الطباعة الآمنة

إنتاجية عالية
طباعة تلقائية على الوجهين



38 ورقة في الدقيقة
سرعة الطباعة



الاتصال اللاسلكي

اطبع من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
بفضل Wi-Fi



2300 ورقة

سعة قصوى مع علب ورق إضافية



i-SENSYS LBP722Cdw

طابعة بالألوان سهلة الاستخدام مقاس A4 أحادية
الوظيفة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
ذات كمية كبيرة من مخرجات الطباعة.

جودة صور مذهلة

احصل على رسومات وصور ونصوص ذات ألوان فائقة بفضل الطباعة بجودة الليزر
لوثائق بمستوى احترافي.

تحسين الصلاحية التشغيلية

يتيح كل من التركيب البسيط والصيانة السهلة والمتانة الممتازة تقليل فترات التوقف
عن العمل وخفض تكاليف الخدمة.

اتصال متطور

اعمل بمرونة بفضل مجموعة متنوعة من ميزات الاتصال، بما في ذلك دعم Wi-Fi
وتقنية Universal Print من Microsoft.

زيادة الإنتاجية

يمكنك زيادة كمية مخرجات الطباعة إلى أقصى حد بفضل سرعات الطباعة العالية
وسعة الورق القابلة للتوسعة للغاية 2300 ورقة مع علب ورق إضافية.

تحسين الأمان

يمكنك الوثوق في أمان بياناتك بفضل ميزة الطباعة الآمنة وبرامج الأمان
المتقدمة المدمجة، مثل McAfee Embedded Control وبروتوكول
طبقة الأمان TLS1.3.

Canon

وحدة التحكم	على وجه واحد (ورق مقاس A4): ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة بالألوان وأحادية اللون على الوجهين (ورق مقاس A4): ما يصل إلى 38 صورة في الدقيقة بالألوان وأحادية اللون على وجه واحد (ورق مقاس A5 أفتي): ما يصل إلى 59 صفحة في الدقيقة بالألوان وأحادية اللون
سرعة الطباعة	1 جيجاهرتز × 2 2 جيجاهرتز
سرعة المعالج	1 جيجاهرتز × 2
الذاكرة	32 مة eMMC (المساحة المتاحة 15 جيجابايت)
التخزين	UFR II (العرض فائق السرعة)، PCL6، PCL5c، PCL3، PostScript3، Adobe 93 خط PCL (Roman 93، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف)
لغات الطباعة	Andalé Mono WT J/K/S/T (اليابانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية) 5*
الخطوط	خطوط الرمز الشريطي 2* 136 خط PostScript USB 2.0 عالي السرعة، 802.11b/g/n، اتصال لاسلكي مباشر الطباعة: (WSD/FTP/IPPS/IPP/Port9100/LPD) TCP/IP
الواجهة وإمكانية الاتصال	الإدارة: (IPv6) · (IPv4) SNMPv3 · SNMPv1
بروتوكول الشبكة	الأمان: TLS1.3، IPsec، تصفية عناوين IP/Mac، IEEE802.1X · IP/Mac · SSL (HTTPS، HTTPS)، دعم الشبكة افتراضية الأمان (لاسلكي). الوضع الأساسي: WPA2-PSK (TKIP/AES) · WPA2-PSK (TKIP/AES) · WPA2-PSK (TKIP/AES) · WPA2-EAP (AES) · WPA-EAP (AES) وضع نقطة الوصول: WPA2-PSK (AES) وضع Wi-Fi Direct WPA2-PSK (AES) واجهة المستخدم البعيدة (RU)، إدارة معرف الفهرس، أداة حالة مسحوق الحبر، iW Enterprise Management Console: برنامج مستند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة المصيابة الإلكترونية: يتيح نظام التخصيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. نظام تسليم المحتوى: يتيح النظام الأساسي للخدمة إجراء تحديث تلقائي للبرنامج الثابت للجهة. Windows® 8.1 / Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 10 Mac OS X / Server® 2012 / Server® 2012R2 والإحدث Citrix®/Linux
معالجة الوسائط	عذبة ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة 3 علب ورق سعة 550 ورقة (وحدة التغذية بالورق بالورق (PF-D1) عذبة ورق سعة 550 ورقة (وحدة تغذية عذبة الورق - AV1) ما يصل إلى 2300 ورقة 200 صفحة الوجه لاسلكي
وحدة إدخال الورق (القياسية)	الدرج المتعدد الأغراض: ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، مقوَّب سابقًا، بطاقات بريديَّة، أطراف عذبة الورق: ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، مغلفات، ورق ملون، ورق مغلف، مقوَّب سابقًا
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	عذبة الورق (القياسية): A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Executive، GLTR، Statement، 16K، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 297 مم
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، OFFICIO، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، ILGL، GLTR، Foolsap، 16K، بطاقتة بريديَّة، أطراف (COM10، Monarch، C5، DL)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
وحدة إخراج الورق	عذبة الورق (الاختيارية): A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، GLTR، ILGL، GLTR، Foolsap، 16K، F4A، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
أنواع الوسائط	عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 163 جم/م² الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 216 جم/م² تقليدية: عذبة الورق: A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Legal، Executive، OFFICIO، B-OFFICIO، Foolsap، 16K، F4A، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم 60 إلى 163 جم/م²
أحجام الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، GLTR، ILGL، GLTR، Foolsap، 16K، F4A، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
أوزان الوسائط	عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 163 جم/م² الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 216 جم/م² تقليدية: عذبة الورق: A4، A5، A6 (عرضي)، B5، Letter، Legal، Executive، OFFICIO، B-OFFICIO، Foolsap، 16K، F4A، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 101,6 × 148 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم 60 إلى 163 جم/م²
الطباعة على الوجهين	220 - 240 فولت (±10%) / 60/50 هرتز (2x هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1500 وات أو أقل الوضع النشط: حوالي 729 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 34,4 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 1,1 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,45 كيلوات في الساعة/أسبوع * الحصول على معلومات مفصلة متعلقة بنظام Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx طاقة الصوت: الوضع النشط: 65 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود) / 66 ديسيبل أو أقل (بالألوان) 67 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين (بالأبيض والأسود) / 68 ديسيبل أو أقل (بالألوان) وضع الاستعداد: 48 ديسيبل أو أقل ضخف الصوت: الوضع النشط: 60 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود) / 61 ديسيبل أو أقل (بالألوان) 62 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين (بالأبيض والأسود) / 62 ديسيبل أو أقل (بالألوان) وضع الاستعداد: 33 ديسيبل أو أقل 458 مم × 464 مم × 388 مم حوالي 29 كجم درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف) LCD ذات 5 أسطر، 5 مؤشرات LED (عبر الإنترنت، والحالة جاهزة، والرسائل، والمهام، ومؤشر الطاقة)، زرراء، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
مميزات الطباعة	ملاحظات
معدل استهلاك الطاقة	1) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموسمي بها من عمر المنتج 2) ملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - مطلوبة 3) مستوى انبعاث الضوضاء المعن وفقاً للمعيار ISO 9296 4) يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الحجة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة. 5) التوزيع عبر الويب فقط. ستوفر برنامج التشغيل في النصف الثاني من عام 2021 6) استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798 7) الطباعة مزودة بخراطيش البدء باللون الأسود: 6000 صفحة، السماوي/الأرجواني/الأصفر: 3200 صفحة 8) وفقاً لإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR
مستوى الضوضاء	ملاحظات



جهاز ذكي أحادي الوظيفة بالألوان مقاس A4 مزود باتصال Wi-Fi مدمج ووظيفة الطباعة الآمنة

طابعة سهلة الاستخدام بالألوان أحادية الوظيفة مقاس A4 مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات كمية كبيرة من مخرجات الطباعة.

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
طابعة i-SENSYS LBP722Cdw قابلة للتوصيل ذات شكل صغير متوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي	4929C006AA	4549292181814

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-D1	0942C001AA	4549292050714
وحدة تغذية العلية - AV1	4997C001AA	4549292182989
مجموعة خطوط PCL طراز A1E	4821B003AA	-
مجموعة طباعة الرموز الترابطية D1E	3999B005AA	-
قاعدة الورق العادي من النوع P2	1632C002AA	8714574668635
قاعدة الورق العادي من النوع AA1	5512C002AA	8714574668666
حاوية الحبر المستهلك WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Canon



جهاز ذكي أحادي الوظيفة بالألوان مقاس A4 مزود باتصال Wi-Fi مدمج ووظيفة الطباعة الآمنة

طابعة سهلة الاستخدام بالألوان أحادية الوظيفة مقاس A4 مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات كمية كبيرة من مخرجات الطباعة.

المواد المستهلكة

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأصفر 064	4931C001AA	4549292182491
خرطوشة اللون الأرجواني 064	4933C001AA	4549292182514
خرطوشة اللون السماوي 064	4935C001AA	4549292182538
خرطوشة اللون الأسود 064	4937C001AA	4549292182552
خرطوشة اللون الأصفر 064H	4932C001AA	4549292182507
خرطوشة اللون الأرجواني 064H	4934C001AA	4549292182521
خرطوشة اللون السماوي 064H	4936C001AA	4549292182545
خرطوشة اللون الأسود 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح
لشركة Canon Europa N.V.

Canon