

CHYTRÁ BAREVNÁ TISKÁRNA A4 S INTEGROVANOU WI-FI A ZABEZPEČENÝM TISKEM



i-SENSYS LBP722Cdw

Uživatelsky přívětivá barevná tiskárna A4 vhodná pro malé a střední podniky s vysokým tiskovým výstupem.

Rozšířené možnosti připojení

Využijte možnosti flexibilní práce s řadou funkcí připojení, včetně podpory Wi-Fi, a Universal Print od společnosti Microsoft.

Zvýšená produktivita

Maximalizujte svůj tiskový výstup pomocí vysokých rychlostí tisku a rozšiřitelné kapacity papíru až na 2 300 listů s dalšími zásobníky.

Zvýšené zabezpečení

Spolehněte se na zabezpečení dat díky zabezpečenému tisku a pokročilému integrovanému bezpečnostnímu softwaru, jako je například McAfee Embedded Control a bezpečnostní vrstva TLS1.3.



38 STR./MIN

Rychlost tisku



2 300 LISTŮ

Maximální kapacita s dalšími kazetami



VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Automatický oboustranný tisk



BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Tiskněte z chytrých telefonů a tabletů díky Wi-Fi

Výjimečná kvalita zobrazení

Dosáhněte vynikající barevné grafiky, obrázků a textů díky tisku laserové kvality pro dokumenty na profesionální úrovni.

Lepší možnosti servisu

Jednoduchá instalace, snadná údržba a vynikající odolnost zajišťují minimální prostoje a snížené náklady na údržbu.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně (A4): až 38 str./min barevně i černobíle Oboustranně (A4): až 38 obr./min barevně i černobíle Jednostranně (A5, na šířku): až 59 str./min barevně i černobíle
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku): Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
Doba výtisku první strany	Barevně: přibl. 6,3 sekund Černobílý režim: přibl. 5,3 sekund
Doporučený měsíční objem tisku	2 000 až 7 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 80 000 stran za měsíc ¹
Okraje tisku	4 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tisk čárových kódů ² iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
MANIPULACE S MÉDII	
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	3× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1)) Zásobník na 550 listů (Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1))
Maximální kapacita papíru	Až 2 300 listů
Výstup papíru	Kapacita 200 listů lícem dolů
Typy médií	Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, pohlednice, obálky Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 297 mm Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ²
Oboustranný tisk	Automatické Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Uživatelská velikost – minimálně 148 × 210 mm až maximálně 216 × 355,6 mm 60 až 163 g/m ²
OBECNÉ FUNKCE	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximum: přibližně 1 500 W nebo méně Při provozu: přibl. 729 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 34,4 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,1 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,45 kWh/týden ³ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladina hluku	Hlučnost ³ : Při provozu: jednostranně 65 dB nebo méně (černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně); oboustranně 67 dB nebo méně (černobíle) / 68 dB nebo méně (barevně) Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně Akustický tlak ³ : Při provozu: jednostranně 50 dB nebo méně (černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně); oboustranně 52 dB nebo méně (černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně) Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně
Rozměry (Š × H × V)	458 × 464 × 388 mm
Hmotnost	Přibl. 29 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

i-SENSYS LBP722Cdw

OVLADAČ

Rychlost procesoru	1 GHz × 2
Paměť	2 GB
Úložisté	32 GB úložisté eMMC (15 GB volného místa)
Jazyky tiskárny	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština) ⁵ Písma čárových kódů ² 136 postscriptových písem
Rozhraní a připojení	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)
Síťový protokol	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.11 a vyšší Linux® / Citrix
Software a správa tiskárny	
Kompatibilita s operačními systémy	
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tonerové kazety	Standardně: Kazeta 064 černá (6 000 stran) ⁶ Kazeta 064 azurová (5 000 stran) ⁶ Kazeta 064 purpurová (5 000 stran) ⁶ Kazeta 064 žlutá (5 000 stran) ⁶ Vysoká výtěžnost: Kazeta 064H černá (13 400 stran) ⁶ Kazeta 064H azurová (10 400 stran) ⁶ Kazeta 064H purpurová (10 400 stran) ⁶ Kazeta 064H žlutá (10 400 stran) ⁶
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI	
Položky	3× podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1) (zásobník na 550 listů) Podávací jednotka zásobníku AV1 (CST.Feeding Unit-AV1) (zásobník s podstavcem na 550 listů) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) (umožňuje tisk čárových kódů) Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andalé) Plochy podstavec P2 (Plain Pedestal-P2) Plochy podstavec AA1 (Plain Pedestal-AA1) Kazeta na odpadní toner WT-B1 (Waste Toner Box WT-B1)
Poznámky	
^[1]	Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
^[2]	Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
^[3]	Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
^[4]	Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
^[6]	Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici ve 2. polovině roku 2021
^[7]	Na základě normy ISO/IEC 19798
^[8]	Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 6 000 stran (černá) a 3 200 stran (azurová, purpurová, žlutá)
^[9]	V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

CHYTRÁ BAREVNÁ TISKÁRNA A4 S INTEGROVANOU WI-FI A ZABEZPEČENÝM TISKEM

Uživatelsky přívětivá barevná tiskárna A4 vhodná pro malé a střední podniky s vysokým tiskovým výstupem.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF - D1 (Paper Feeder PF-D1)	0942C001AA	4549292050714
Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1)	4997C001AA	4549292182989
SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E)	4821B003AA	-
Sada pro tisk čárových kódů DIE (Barcode Printing Kit-DIE)	3999B005AA	-
Plochý podstavec typu P2 (Plain Pedestal Type-P2)	1632C002AA	8714574668635
Plochý podstavec typu AA1 (Plain Pedestal Type-AA1)	5512C002AA	8714574668666
Kazeta na odpadní toner WT-B1 (Waste Toner Box WT-B1)	0942C002AA	4549292052688

CHYTRÁ BAREVNÁ TISKÁRNA A4 S INTEGROVANOU WI-FI A ZABEZPEČENÝM TISKEM

Uživatelsky přívětivá barevná tiskárna A4 vhodná pro malé a střední podniky s vysokým tiskovým výstupem.



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 064 žlutá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta 064 purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta 064 azurová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta 064 černá	4937C001AA	4549292182552
Kazeta 064H žlutá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta 064H purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta 064H azurová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta 064H černá	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2021