

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIPRINTER SISSEEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA



## i-SENSYS LBP722Cdw

**Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.**



**38 LK/MIN**

Printimiskiirus



**2300 LEHTE**

Maksimummaht koos lisakassettidega



**SUUR PRODUKTIIVSUS**

Automaatne kahepoolne printimine



**JUHTMEVABA ÜHENDUVUS**

Printige nutitelefoni ja tahvelarvutist tänu Wi-Fi

## Tõhustatud ühenduvus

Nautige paindlikku tööd, mida pakuvad mitmed ühenduvusfunktsioonid, sh Wi-Fi tugi, Microsofti Universal Print.

## Suurem tootlikkus

Suurendage tootlikkust tänu suurele printimiskiirusele ja lisakassettidega kuni 2300 leheni suurendatavale paberimahule.

## Täiustatud turvalisus

Tagage andmeturvet turvalise printimise ja täiustatud integreeritud turvatarkvaraga, nagu McAfee sisseehitatud juhtimistarkvara ja TLS1.3 turbekiht.

## Erakordne pildikvaliteet

Saavutage suurepärase värvilise graafika, pildid ja tekstid, et luua laserprinteriga kvaliteediga professionaalsel tasemel dokumente.

## Parem töövõime

Lihtne paigaldamine, kerge hooldamine ja suurepärase vastupidavuse vähendavad ooteaega ja hoolduskulusid.

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

## PRINDIMOOTOR

### Printimiskiirus

Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min värviliselt ja mustvalgelt  
Kahepoolne (A4): kuni 38 kütist/min värviliselt ja mustvalgelt  
Ühepoolne (A5, horisontaalpaigutus): kuni 59 lk/min värviliselt ja mustvalgelt

### Printimismeetod

Värviline laserprintimine

### Printimiskvaliteet

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

### Soojenemisaeg

Printimisvalmiduse teade:  
ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest

### Esimese väljatrüki väljastamiskiirus

Värviline: u 6,3 sekundit  
Mustvalge: u 5,3 sekundit

### Soovitav printimismaht kuus

2000–7500 lehekülge kuus

### Töotsükkel

Max 80 000 lehekülge kuus<sup>1</sup>

### Printimisäärised

4 mm üleval, all, vasakul ja paremal

### Täiustatud printimisfunktsioonid

Turvaline printimine  
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Võotkoodide printimine<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## PRINDIMATERJAL

### Paberisestus (standardne)

550-leheline kassett  
100-leheline mitmeotstarbeline salv

### Paberisestus (lisatarvik)

550-leheline kassett × 3 (paberisöötur PF-D1)  
550-leheline kassett (kassetisöötur AV1)

### Maksimaalne paberisöödumaht

Kuni 2300 lehte

### Paberiväljastus

200 lehte esikäig all

### Printimaterjali tüübid

Mitmeotstarbeline salv: tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik  
Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber

### Printimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses):  
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm.

Mitmeotstarbeline salv:

A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Kassett (lisavarustuses):

A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm

### Printimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):  
60 kuni 163 g/m<sup>2</sup>  
Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m<sup>2</sup>

### Kahepoolne printimine

Automaatne  
Kassett:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm  
max 216 × 355,6 mm  
60 kuni 163 g/m<sup>2</sup>

## ÜLDISED OMADUSED

### Toitenõuded

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Energiatarve

Max: ligikaudu 1500 W või vähem  
Aktiivne: ligikaudu 729 W või vähem  
Ooterežiimis: ligikaudu 34,4 W või vähem

Puhkerežiimis: ligikaudu 1,1 W või vähem

Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,45 kWh/nädalas<sup>9</sup>

Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Müratase

Helitugevus<sup>3</sup>

Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline)  
kahepoolne 67 dB või vähem (mustvalge) / 68 dB või vähem (värviline)

Ooterežiimis: kuni 48 dB

Helirõhk<sup>2</sup>

Aktiivne: ühepoolne 50 dB või vähem (mustvalge) / 51 dB või vähem (värviline)  
kahepoolne 52 dB või vähem (mustvalge) / 52 dB või vähem (värviline)

Ooterežiimis: kuni 33 dB

### Mõõtmed (L × S × K)

#### Kaal

458 mm x 464 mm x 388 mm

#### Töökeskond

ligikaudu 29 kg  
Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)

### Juhtpaneel

Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriliahvistik

# i-SENSYS LBP722Cdw

## KONTROLLER

### Protsessori taktsagedus

1 GHz × 2

### Mälu

2 GB

### Andmesalvestus

32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)

### Printeri keeled

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Kirjastiilid

93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti)  
Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina)<sup>5</sup>  
Võotkoodi fondid<sup>6</sup>  
136 PostScripti fonti

### Liides ja ühendus

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T  
Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

### Võrguprotokoll

Printimine:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

### Haldus:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi

Turvalisus (traadita ühendus):

Taristurežiim:

WEP(64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Pääsupunktrežiim:

WPA2-PSK(AES)

Wi-Fi otserižiim:

WPA2-PSK (AES)

### Tarkvara ja printeri haldus

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),

osakonna ID haldus,

tooneri taseme jälgimise tööriist,

iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks,

eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarkvara haldamine ja kaugdiagnostika.

Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon  
Linux®/Citrix

### Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

### KULUTARVIKUD

#### Kõik-ühes-kassetid

### LISATARVIKUD/VALIKUD

#### Nimetused

Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett) × 3  
Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassetialus)  
Võotkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võotkoodi printida)  
PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoode printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge)  
Tavaline aluslaud P2  
Tavaline aluslaud A41  
Tooneri jäätmekarp WT-B1

### Märkused

<sup>[1]</sup> Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatud tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

<sup>[2]</sup> Vajalik on tarkvar - võotkoodi printimiskomplekt D1

<sup>[3]</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

<sup>[4]</sup> Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

<sup>[6]</sup> Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2021. aasta teisest poolest

<sup>[7]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

<sup>[8]</sup> Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk.

<sup>[9]</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIPRINTER SISSEEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA

Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.



## TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP722Cdw EL ühefunktsiooniline printer	4929C006AA	4549292181814

## LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Võõtkoodi printimiskomplekt DIE	3999B005AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Tavaline aluslaud, tüüp AA1	5512C002AA	8714574668666
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# NUTIKAS ÜHEFUNKTSIOONILINE A4-VÄRVIprinter SISSEHITATUD WI-FI JA TURVALISE PRINTIMISEGA

Kasutajasõbralik ühefunktsiooniline A4-värviprinter, mis sobib suure printimisvajadusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.



## KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H must	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021