

# ÄLYKÄS A4-KOON VÄRITULOSTINLAITE, JOSSA ON INTEGROITU WI-FI-YHTEYS JA TURVATULOSTUS



## i-SENSYS LBP722Cdw

Käyttäjäturvallinen A4-koon väri tulostinlaite, joka sopii pienten ja keskiuurten yritysten tarpeisiin korkean tulostustehon ansiosta.

### Edistyneet liitännät

Hyödynnä monipuoliset liitännät, kuten langaton Wi-Fi-yhteys, -toiminto ja Microsoftin Universal Print -tulostus.

### Lisää tuottavuutta

Maksimoi tuottavuus huippunopealla tulostuksella ja lisäkasettien avulla jopa 2 300 arkkiin laajennettavalla paperikapasiteetilla.

### Edistynyt tietoturva

Turvaa tiedot luotettavasti suojatulla tulostuksella ja edistyksellisellä integroidulla tietoturvaohjelmistolla, kuten McAfee Embedded Control ja TLS1.3.



**38 SIVUA/MIN**  
Tulostusnopeus



**2 300 ARKKIA**  
Enimmäiskapasiteetti  
lisäkasettien kanssa



**KORKEA TUOTTAVUUS**  
Automaattinen  
kaksipuolinen tulostus



**LANGATTOMAT  
YHTEYDET**  
Tulosta älypuhelimista ja  
tableteista Wi-Fi

### Erinomainen kuvanlaatu

Tulosta vaikuttavan laadukkaita kuvia, tekstiä ja värigrafiikkaa laserlaatusella laitteella, joka takaa ammattimaisen tulostusjäljen.

### Parannettu huollettavuus

Helposti käyttöön otettavat ja erittäin luotettavat monitoimilaitteet vähentävät käyttökatkoksia ja helpottavat ylläpitoa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

<b>TULOSTIN</b>	
<b>Tulostusnopeus</b>	yksipuolinen (A4): jopa 38 väri-/mustavalkosivua minuutissa kaksipuolinen (A4): jopa 38 väri-/mustavalkosivua minuutissa yksipuolinen (A4, vaaka): jopa 59 väri-/mustavalkosivua minuutissa
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Väriaserulostus
<b>Tulostuslaatu</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Näyttöön tulee viesti tulostus valmis: Noin 2 sekuntia virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	väri: noin 6,3 sekuntia mustavalkoinen: noin 5,3 sekuntia
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa
<b>Käyttöjakso</b>	Enintään 80 000 sivua kuukaudessa <sup>1</sup>
<b>Tulostusmarginaalit</b>	4 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>	
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti x 3 (syöttölaite PF-D1) 550 arkin kasetti (kasettiyksikkö AV1)
<b>Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti</b>	Enintään 2 300 arkkia
<b>Tulosteiden luovutus</b>	200 arkkia (tekstipuoli alaspäin)
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Monikäyttötasoa: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värpaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, värillinen paperi, päällystetty paperi, rei'itetty kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 297 mm Monikäyttötasoa: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm Kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, mukautetut koot: pienin 101,6 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm
<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m <sup>2</sup> syöttötasoa: 60-216 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	Automaattinen Kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Mukautettu koko: pienin koko 148 x 210 mm, suurin koko 216 x 355,6 mm 60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>	
<b>Virtavaatimukset</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Virrankulutus</b>	enintään: 1 500 W Toiminnassa: enintään 729 W Valmiustilassa: enintään 34,4 W Lepotilassa: enintään 1,1 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,45 kWh/viikko <sup>3</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> äänitaso <sup>5</sup>
<b>Käyttöääni</b>	Toiminnassa: yksipuolinen alle 65 dB (mv) / alle 66 dB (väri), kaksipuolinen alle 67 dB (mv) / alle 68 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 48 dB Äänenpaine <sup>3</sup> Toiminnassa: yksipuolinen alle 50 dB (mv) / alle 51 dB (väri), kaksipuolinen alle 52 dB (mv) / alle 52 dB (väri) Valmiustilassa: enintään 33 dB
<b>Koko (L x S x K)</b>	458 mm x 464 mm x 388 mm
<b>Paino</b>	Noin 29 kg
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmakestius, ei tiivistymistä)
<b>Käyttöpaneeli</b>	5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

<b>OHJAIN</b>	
<b>Proessorin nopeus</b>	1 GHz x 2
<b>Muisti</b>	2 Gt
<b>Tallennustila</b>	32 Gt eMMC (vapaa levytila 15 Gt)
<b>Tulostuskielet</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) <sup>5</sup> Viivakoodifontit *2 136 PostScript-fonttia USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, langaton suoratulostus Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES)
<b>Verkkoprotokolla</b>	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tila -työkalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan. MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen. Sisällönjakelijärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 tai uudemmat Linux®/Citrix
<b>Ohjelmisto ja laitteen hallinta</b>	Vakio: kasetti 064, musta (6 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, syaani (5 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, magenta (5 000 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064, keltainen (5 000 sivua) <sup>8</sup> riittoisa: kasetti 064H, musta (13 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, syaani (10 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, magenta (10 400 sivua) <sup>8</sup> kasetti 064H, keltainen (10 400 sivua) <sup>8</sup>
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	
<b>TARVIKKEET</b>	
<b>All-in-one-kasetit</b>	
<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Tuotteet</b>	syöttölaite PF-D1 (550 arkin kasetti) x 3 CST-kasettiyksikkö AV1 (550 arkin kasetti) viivakooditulostussarja D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPIssa ja tukee Andale-fonttia) Tavallinen jalusta P2 Tavallinen jalusta AA1 Hukkaväriainesäiliö WT-B1
<b>Huomautukset</b>	<sup>[1]</sup> Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. <sup>[2]</sup> Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1 tarvitaan. <sup>[3]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen. <sup>[4]</sup> Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta. <sup>[6]</sup> Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2021 toisella puoliskolla. <sup>[7]</sup> Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. <sup>[8]</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 6 000 sivua, syaani/magenta/ keltainen: 3 200 sivua) <sup>[9]</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.

**Canon**

# ÄLYKÄS A4-KOON VÄRITULOSTINLAITE, JOSSA ON INTEGROITU WI-FI-YHTEYS JA TURVATULOSTUS

Helppokäyttöinen A4-koon väritulostinlaite, joka sopii pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin korkean tulostustehon ansiosta.



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Lisäkasettialusta AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL-fonttisarja A1E	4821B003AA	-
Viivakooditulostussarja DIE	3999B005AA	-
Jalusta P2	1632C002AA	8714574668635
Jalusta AA1	5512C002AA	8714574668666
Hukkaväriainesäiliö WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# ÄLYKÄS A4-KOON VÄRITULOSTINLAITE, JOSSA ON INTEGROITU WI-FI-YHTEYS JA TURVATULOSTUS

Helppokäyttöinen A4-koon väritulostinlaite, joka sopii pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin korkean tulostustehon ansiosta.



## TARVIKKEET

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti 064, keltainen	4931C001AA	4549292182491
kasetti 064, magenta	4933C001AA	4549292182514
kasetti 064, syaani	4935C001AA	4549292182538
kasetti 064, musta	4937C001AA	4549292182552
kasetti 064H, keltainen	4932C001AA	4549292182507
kasetti 064H, magenta	4934C001AA	4549292182521
kasetti 064H, syaani	4936C001AA	4549292182545
Kasetti 064H, musta	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Oy  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2021