

# PAMETNI JEDNOFUNKCIJSKI A4 UREĐAJ U BOJI S INTEGRIRANOM WI-FI VEZOM I SIGURNIM ISPISIVANJEM



## i-SENSYS LBP722Cdw

**Korisniku prilagođen  
jednofunkcijski A4 pisač u boji  
pogodan za male i srednje tvrtke  
s velikom količinom ispisivanja.**

### **Poboljšana mogućnost povezivanja**

Prigrbite prilagodljiv rad uz razne značajke za povezivanje, uključujući podršku za Wi-Fi, i Universal Print tvrtke Microsoft.

### **Povećanje produktivnosti**

Maksimalno povećajte količinu ispisa uz velike brzine ispisivanja i proširiv kapacitet papira do 2300 listova s dodatnim kasetama.

### **Poboljšana sigurnost**

Pouzđajte se u sigurnost podataka uz softver Secure Print i napredni integrirani sigurnosni softver kao što su McAfee Embedded Control i sigurnosni sloj TLS1.3.



**38 PPM**

Brzina ispisivanja



**2300 LISTOVA**

Maksimalni kapacitet  
s dodatnim kasetama



**VISOKA UČINKOVITOST**

Automatsko obostrano  
ispisivanje



**BEŽIČNA VEZA**

Ispisujte s pametnih telefona  
i tableta zahvaljujući Wi-Fi

### **Izvanredna kvaliteta slike**

Postignite superiornu grafiku u boji, slike i tekstove uz lasersko ispisivanje za dokumente profesionalne kvalitete.

### **Poboljšana mogućnost servisiranja**

Jednostavno postavljanje, lako održavanje i odlična izdržljivost omogućuju minimalne prekide rada i manje troškove servisiranja.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

## POGON PISAČA

### Brzina ispisivanja

Jednostrano (A4): do 38 ppm u boji i crno-bijelo  
Obostrano (A4): do 38 ipm u boji i crno-bijelo  
Jednostrano (A5 vodoravno): do 59 ppm u boji i crno-bijelo

### Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

### Kvaliteta ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

### Vrijeme zagrijavanja

Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje:  
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja

### Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji: pribl. 6,3 sekunde  
Crno-bijelo: pribl. 5,3 sekunde

### Preporučena mjesečna količina ispisa

2000 – 7500 stranica mjesečno

### Radni ciklus

Maks. 80 000 stranica mjesečno<sup>1</sup>

### Margine ispisa

4 mm – gore, dolje, lijevo i desno

### Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Ispisivanje crtičnog koda<sup>2</sup>  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova

### Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova x 3 (ulagač papira PF-D1)  
Kaseta za 550 listova (kasetna jedinica za ulaganje AV1)  
Do 2300 listova

### Maksimalni ulazni kapacitet papira

200 listova licem prema dolje

### Izlaz papira

### Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, papir s prethodno probušenim rupama, dopisnice, omotnice  
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama

### Formati medija

Kaseta (standardna):  
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 297 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):  
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm

### Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>

### Obostrano ispisivanje

Automatsko  
Kaseta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Vlastiti format – min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

## OPĆE ZNAČAJKE

### Zahjevni za napajanje

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje

Tijekom rada: pribl. 729 W ili manje

Pripravno stanje: pribl. 34,4 W ili manje

U stanju mirovanja pribl. 1,1 W ili manje

Tipična potrošnja energije (TEC): 0,45 kWh/tjedno<sup>9</sup>

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Snaga zvuka<sup>3</sup>

Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji)

Obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 68 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 48 dB ili manje

tlak zvuka<sup>3</sup>

Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji)

Obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 33 dB ili manje

### Dimenzije (Š x D x V)

458 mm x 464 mm x 388 mm

### Masa

Pribl. 29 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

### Upravljačka ploča

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

# i-SENSYS LBP722Cdw

## KONTROLER

### Brzina procesora

1 GHz x 2

### Memorija

2 GB

### Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

### Jezići pisača

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontovi

93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)<sup>5</sup>

Fontovi crtičnog koda<sup>2</sup>

136 PostScript fontova

### Sučelje i povezivanje

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

bežična veza 802.11b/g/n, izravno bežično povezivanje

### Mrežni protokol

Ispisivanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

### Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način rada pristupne točke:

WPA2-PSK (AES)

Način rada Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

## Softver i upravljanje pisačem

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.11 i novija

Linux®/Citrix

## Kompatibilnost operativnih sustava

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnici "sve-u-jednom"

Standardno:

Spremnik s crnom bojom 064 (6000 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik s cijan bojom 064 (5000 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik s magenta bojom 064 (5000 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik sa žutom bojom 064 (5000 stranica)<sup>8</sup>

Visoki učinak:

Spremnik s crnom bojom 064H (13 400 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik s cijan bojom 064H (10 400 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik s magenta bojom 064H (10 400 stranica)<sup>8</sup>

Spremnik sa žutom bojom 064H (10 400 stranica)<sup>8</sup>

## DODATNA OPREMA/OPCIJE

### Stavke

Ulagač papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 3

CST.Kasetna jedinica AV1 (postolje kasete za 550 listova)

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)

Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andalé)

Obično postolje P2

Obično postolje AA1

Kutija za otpadni toner WT-B1

## Napomene

<sup>[1]</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

<sup>[2]</sup> Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

<sup>[3]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

<sup>[4]</sup> Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.

<sup>[6]</sup> Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u drugoj polovini 2021.

<sup>[7]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19798

<sup>[8]</sup> Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 6000 stranica (crna) i 3200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)

<sup>[9]</sup> Prema standardu US ENERGY STAR® 3.0.

# PAMETNI JEDNOFUNKCIJSKI A4 UREĐAJ U BOJI S INTEGRIRANOM WI-FI VEZOM I SIGURNIM ISPISIVANJEM

Korisniku prilagođen jednofunkcijski A4 pisač u boji pogodan za male i srednje tvrtke s velikom količinom ispisivanja.



## POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Ladica za papir PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna jedinica za ulaganje AV1	4997C001AA	4549292182989
KOMPLET PCL FONTOVA A1E	4821B003AA	-
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E	3999B005AA	-
Obično postolje P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje AA1	5512C002AA	8714574668666
Kutija za otpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# PAMETNI JEDNOFUNKCIJSKI A4 UREĐAJ U BOJI S INTEGRIRANOM WI-FI VEZOM I SIGURNIM ISPISIVANJEM

Korisniku prilagođen jednofunkcijski A4 pisač u boji pogodan za male i srednje tvrtke s velikom količinom ispisivanja.



## POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik sa žutom bojom 064	4931C001AA	4549292182491
Spremnik s magenta bojom 064	4933C001AA	4549292182514
Spremnik s cijan bojom 064	4935C001AA	4549292182538
Spremnik s crnom bojom 064	4937C001AA	4549292182552
Spremnik sa žutom bojom 064H	4932C001AA	4549292182507
Spremnik s magenta bojom 064H	4934C001AA	4549292182521
Spremnik s cijan bojom 064H	4936C001AA	4549292182545
Spremnik s crnom bojom 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian Edition  
© Canon Europa N.V., 2021